

55" 4K professional skærm

Portræt orientering

22.3 mm tyk fritstående chassis

Plug and Play



Lav et uforglemmeligt indtryk i detail- eller hospitality-miljøer med ultratynde 4K-skiltevisninger. En moderne barberblad-tynd skærm, denne 55" kiosk giver en fantastisk opløsning perfekt til at fange og engagere dit publikum. Hæv din besked med den ultimative visuelle innovation.

Hele fronten er glas, hvilket fuldender den fulde integration af skærmen og chassiset, forskellig fra de typiske klodsede AV-totems.

Let installationen være let.

Dette produkt har fået varemærket Vision-behandling for at gøre samling og betjening så nemt som muligt. Hvis du kan installere et tv, kan du sætte dette produkt op.

Razortynd

Kun 22,3 mm tyk og med en skærm, der strækker sig tæt på kanterne, repræsenterer denne kiosk designets forreste front. Let afrundede kanter forbedrer pasformens og finishens kvalitet.

Professional skærmvisning

Dette high-grade display er bygget til at vare ud over 50.000 timer. Den mangler en indbygget medieafspiller eller intern operativsystem, så du bliver nødt til at forbinde en PC eller medieafspiller via HDMI-porten.

Indbygget lyd

Integreerede højttalere med en 2 x 5W forstærker ved 8 ohm.

Låsbart opbevaring

For at få adgang til indgangsportene og installere en medieafspiller, skal du åbne bagdøren.

Fjernbetjening

Pakken indeholder en fuldt udstyret IR-fjernbetjening.

SPECIFIKATIONER

FORSTÆRKERENS MÅL

1960 x 764 x 450 mm (bredde x dybde x højde)

PAKKESTØRRELSE

1950 x 875 x 225 mm (længde x bredde x højde)

FORSTÆRKERENS VÆGT

54 kg

PACKAGED WEIGHT

58 kg

FARVE

Sort

INDGANGE

2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB (til opgraderinger)

LYDOUTPUT

2 x 50 Watt RMS ved 8 OHM

DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE

0 - 40°C

STRØMFORBRUG

100 W

MEDFØLGENDE TILBEHØR

1 x UK IEC strømkabel 1,8 m lang 1 x EU IEC strømkabel 1,8 m lang
Fjernbetjening

STRØMFORSYNING

110-240V 50/60 Hz

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER

RoHS, WEEE, CE/EMC, CE/LVD, UKCA

VISNING

Industriel 55" BOE-panel

BILLEDHASTIGHED

50-60 Hz

NATIV OPLØSNING

3840 x 2160 4K

ASPEKT FORHOLD

9:16

LYSSTYRKE

350 cd/m²

VISNINGSSOMRÅDE

1210 mm x 680 mm

KONTRAST

1200:1

FARVER

16.7M

VISNINGSVINKEL

H: 178° V: 178°

LYSKILDEBEDØMMELSE

50.000 TIMER

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE

DSD-55 [SAP: 10518479]

DRIFTSFUGTIGHED

10-80% RH

OPBEVARINGSTEMPERATUR

Anbefalet: 5°C - 40°C / 41 - 104 °F Maks: -10°C - 60°C / 14 - 140 °F