

55" 4K professioneller Bildschirm  
Hochformat  
22,3 mm dickes freistehendes Chassis  
Plug and Play



Machen Sie in Einzelhandel oder Gastgewerbe mit ultradünnen 4K-Beschilderungsdisplays einen unvergesslichen Eindruck. Ein modernes, hauchdünnes Display, dieser 55-Zoll-Kiosk bietet eine atemberaubende Auflösung, die perfekt ist, um Ihr Publikum zu fesseln und zu begeistern. Heben Sie Ihre Botschaft mit der ultimativen visuellen Innovation hervor.

Die gesamte Vorderseite besteht aus Glas und vervollständigt die vollständige Integration des Displays und des Chassis, was es von den typischen sperrigen AV-Totems unterscheidet.

### Einfache Einrichtung

Dieses Produkt wurde mit der Vision-Behandlung versehen, um Montage und Betrieb so einfach wie möglich zu gestalten. Wenn Sie einen Fernseher installieren können, können Sie dieses Produkt einrichten.

### Rasiermesserscharf

Nur 22,3 mm dick und mit einem Display, das sich bis an die Ränder erstreckt, repräsentiert dieser Kiosk die Spitze des Designs. Sanft abgerundete Kanten verbessern die Qualität der Passform und Verarbeitung.

### Professionelle Anzeige

Dieses hochwertige Display ist darauf ausgelegt, länger als 50.000 Stunden zu halten. Es fehlt ein integrierter Media-Player oder ein internes Betriebssystem, daher müssen Sie einen PC oder Media-Player über den HDMI-Anschluss anschließen.

### Integriertes Audio

Integrierte Lautsprecher mit einem 2 x 5W Verstärker bei 8 Ohm.

### Abschließbare Lagerung

Um auf die Eingangsporte zuzugreifen und einen Media-Player zu installieren, öffnen Sie die Hintertür.

### Fernbedienung

Das Paket enthält eine voll ausgestattete IR-Fernbedienung.

## SPEZIFIKATIONEN

**VERSTÄRKERABMESSUNGEN**

1960 x 764 x 450 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

**VERPACKUNGSABMESSUNGEN**

1950 x 875 x 225 mm (Länge x Breite x Höhe)

**VERSTÄRKERGEWICHT**

54 kg

**PACKAGED WEIGHT**

58 kg

**FARBE**

Schwarz

**EINGÄNGE**

Eingang 1: Hochpegel-Stereoeingang (2-Cinch/RCA) oder symmetrischer Mikrofoneingang (XLR) Eingang 2: Hochpegel-Stereoeingang (2-Cinch RCA) oder symmetrischer Mikrofoneingang (Phoenix-Klemme) Eingang 3: Bluetooth-Eingang oder symmetrischer Mikrofoneingang (Phoenix-Klemme) Eingang 4: Hochpegel-Stereoeingang (Miniklinke) oder symmetrischer Mikrofoneingang (Phoenix-Klemme) Hinweis: Eingang 4 befindet sich ebenfalls an der Vorderseite. Durch das Einstecken an der Vorderseite wird die an der Rückseite angeschlossene Quelle getrennt.

**AUSGANGSLEISTUNG**

2 x 50 W RMS bei 8 OHM

**BETRIEBSTEMPERATURBEREICH**

0 - 40°C

**LEISTUNGS-AUFNAHME (NENN-WERT)**

100W

**ENTHALTENES ZUBEHÖR**

2 x Lautsprecherkabel 5 m lang 1 x Netzkabel C7 Großbritannien, 1,8 m lang 1 x Netzkabel C7 EU, 1,8 m lang 1 x Netzkabel C7 Australien, 1,8 m lang 1 x Netzkabel C7 USA, 5,9 ft lang 1 x Gestell-Montagewinkel

**STROMVERSORGUNG**

110-240V 50/60 Hz

**GARANTIE**

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

**KONFORMITÄT**

RoHS, WEEE, CE/EMC, CE/LVD, UKCA

**ANZEIGE**

Industrielles 55" BOE-Panel

**BILDWIEDERHOLUNGSRATE**

50-60 Hz

**NATIVE AUFLÖSUNG**

3840 x 2160 4K

**ASPEKTVERHÄLTNIS**

9:16

**HELLIGKEIT**

350 cd/m<sup>2</sup>

**ANZEIGEBEREICH**

1210 mm x 680 mm

**KONTRAST**

1200:1

**FARBEN**

16.7M

**BETRACHTUNGSWINKEL**

H: 178° V: 178°

**LICHTQUELLENBEWERTUNG**

50.000 STUNDEN

**TEILEBESTELLNUMMER**

DSD-55 [SAP: 10518479]

**BETRIEBSFEUCHTIGKEIT**

10-80% RH

**ZUBEHÖR**

Empfohlen: 5°C - 40°C / 41 - 104 °F Max: -10°C - 60°C / 14 - 140 °F