

Pantalla profesional 4K de 55"

Orientación vertical

Chasis independiente de 22.3 mm de grosor

Conectar y listo



Haga una impresión inolvidable en entornos minoristas o de hospitalidad con pantallas de señalización 4K ultradelgadas. Una pantalla moderna y ultradelgada, este quiosco de 55" proporciona una resolución impresionante perfecta para cautivar y comprometer a su audiencia. Eleve su mensaje con la máxima innovación visual.

Toda la cara frontal es de vidrio, completando la integración total de la pantalla y el chasis, distinto de los totems de AV voluminosos típicos.

Configuración fácil

Este producto ha recibido el tratamiento de marca registrada Vision para hacer que el montaje y la operación sean lo más fáciles posible. Si puedes instalar un televisor, puedes configurar este producto.

Razor-Delgado

Solo 22.3 mm de grosor y con una pantalla que se extiende hasta los bordes, este quiosco representa la vanguardia del diseño. Los bordes ligeramente redondeados realzan la calidad del ajuste y acabado.

Visualización profesional

Esta pantalla de alta calidad está diseñada para durar más de 50,000 horas. Carece de un reproductor de medios incorporado o un sistema operativo interno, por lo que necesitarás conectar una PC o reproductor de medios a través del puerto HDMI.

Audio incorporado

Altavoces integrados con un amplificador de 2 x 5W a 8 ohmios.

Almacenamiento con cerradura

Para acceder a los puertos de entrada e instalar un reproductor multimedia, abre la puerta trasera.

Mando a distancia

El paquete incluye un control remoto de infrarrojos completo.

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DEL AMPLIFICADOR

1960 x 764 x 450 mm (anchura x profundidad x altura)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

1950 x 875 x 225 mm (longitud x anchura x altura)

PESO DEL AMPLIFICADOR

54 kg

PACKAGED WEIGHT

58 kg

COLOR

negro

ENTRADAS

Entrada 1: De micrófono balanceada (XLR) o estéreo de nivel de línea (RCA de audio doble) Entrada 2: De micrófono balanceada (Phoenix) o estéreo de nivel de línea (RCA de audio doble) Entrada 3: Bluetooth o de micrófono balanceada (Phoenix) Entrada 4: De micrófono balanceada (Phoenix) o estéreo de nivel de línea (miniconector) Nota: La entrada 4 está duplicada en el panel frontal. Al realizar una conexión en el panel frontal, se desconecta la fuente conectada en la parte posterior.

POTENCIA DE SALIDA

2 x 50 W RMS A 8 OHMIOS

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

0 - 40°C

CONSUMO DE ENERGÍA (VALOR NOMINAL)

100W

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 cables de altavoz de 5 m de longitud 1 cable de alimentación C7 (tipo 8) para el Reino Unido de 1,8 m de longitud 1 cable de alimentación C7 (tipo 8) para la Unión Europea de 1,8 m de longitud 1 cable de alimentación C7 (tipo 8) para Australia de 1,8 m de longitud 1 cable de alimentación C7 (tipo 8) para EE. UU. de 5,9 pies de longitud 1 juego de escuadras de fijación en bastidor

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

110-240V 50/60 Hz

GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS, WEEE, CE/EMC, CE/LVD, UKCA

MOSTRAR

Panel BOE industrial de 55"

CUADROS POR SEGUNDO

50-60 Hz

RESOLUCIÓN NATIVA

3840 x 2160 4K

RELACIÓN DE ASPECTO

9:16

BRILLO

350 cd/m²

ÁREA DE VISUALIZACIÓN

1210 mm x 680 mm

CONTRASTE

1200:1

COLORES

16.7M

ÁNGULO DE VISIÓN

H: 178° V: 178°

CLASIFICACIÓN DE LA FUENTE DE LUZ

50,000 HRS

CÓDIGO DE PARTE PARA PEDIDOS

DSD-55 [SAP: 10518479]

HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO

10-80% RH

ACCESORIOS

Recomendado: 5°C - 40°C / 41 - 104 °F Máximo: -10°C - 60°C / 14 - 140 °F