

Écran professionnel 4K de 55 pouces

Orientation portrait

Châssis autoportant de 22,3 mm d'épaisseur

Brancher et jouer



Faites une impression inoubliable dans les environnements de vente au détail ou d'accueil avec des affichages ultra-minces en 4K. Un affichage moderne ultra-fin, ce kiosque de 55" offre une résolution époustouflante parfaite pour captiver et engager votre public. Élevez votre message avec l'innovation visuelle ultime.

Toute la face avant est en verre, complétant l'intégration complète de l'affichage et du châssis, distincts des totems AV volumineux typiques.

Configuration facile

Ce produit a reçu le traitement de marque Vision pour rendre l'assemblage et l'opération aussi faciles que possible. Si vous pouvez installer une télévision, vous pouvez configurer ce produit.

Razor-Fin

Seulement 22,3 mm d'épaisseur et doté d'un écran qui s'étend jusqu'aux bords, ce kiosque représente l'avant-garde du design. Les bords légèrement arrondis améliorent la qualité de l'ajustement et de la finition.

Affichage professionnel

Ce moniteur haut de gamme est conçu pour durer plus de 50 000 heures. Il ne dispose pas d'un lecteur multimédia intégré ni d'un système d'exploitation interne, vous devrez donc connecter un PC ou un lecteur multimédia via le port HDMI.

Audio intégré

Des haut-parleurs intégrés dotés d'un amplificateur 2 x 5W à 8 ohms.

Stockage verrouillable

Pour accéder aux ports d'entrée et installer un lecteur multimédia, ouvrez la porte arrière.

Télécommande

Le package comprend une télécommande infrarouge complète.

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DE L'AMPLIFICATEUR

1960 x 764 x 450 mm (largeur x profondeur x hauteur)

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

1950 x 875 x 225 mm (longueur x largeur x hauteur)

POIDS DE L'AMPLIFICATEUR

54 kg

PACKAGED WEIGHT

58 kg

COULEUR

Noir

ENTRÉES

Entrée 1 : Stéréo niveau ligne (RCA double) ou micro symétrique (XLR) Entrée 2 : Stéréo niveau ligne (RCA double) ou micro symétrique (Euroblock) Entrée 3 : Bluetooth ou micro symétrique (Euroblock) Entrée 4 : Stéréo niveau ligne (minijack) ou micro symétrique (Euroblock) Remarque : L'entrée 4 est dupliquée en façade. Le branchement en façade déconnecte la source branchée à l'arrière.

PUISSANCE DE SORTIE

2 x 50 watts RMS SOUS 8 OHMS

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

0 - 40°C

CONSUMMATION ÉLECTRIQUE (RÉGIME NOMINAL)

100W

ACCESSOIRES INCLUS

2 câbles de haut-parleurs de 5 m de long 1 câble d'alimentation « en huit » de type C7 britannique, longueur 1,8 m 1 câble d'alimentation « en huit » de type C7 européen, longueur 1,8 m 1 câble d'alimentation « en huit » de type C7 australien, longueur 1,8 m 1 câble d'alimentation « en huit » de type C7 US, longueur 1,8 m Oreilles pour rack

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

110-240V 50/60 Hz

GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ

RoHS, WEEE, CE/EMC, CE/LVD, UKCA

AFFICHER

Panneau BOE industriel de 55"

FRÉQUENCE D'IMAGES

50-60 Hz

RÉSOLUTION NATIVE

3840 x 2160 4K

RAPPORT D'ASPECT

9:16

LUMINOSITÉ

350 cd/m²

ZONE D'AFFICHAGE

1210 mm x 680 mm

CONTRASTE

1200:1

COULEURS

16.7M

ANGLE DE VISION

H: 178° V: 178°

SOURCE DE LUMIÈRE ÉVALUATION

50,000 HRS

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DSD-55 [SAP: 10518479]

HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT

10-80% RH

ACCESSOIRES

Recommandé : 5°C - 40°C / 41 - 104 °F Max : -10°C - 60°C / 14 - 140 °F