

Écran professionnel 4K

Orientation portrait

Châssis autoportant de 22,3 mm d'épaisseur

Prêt à l'emploi



Ultra-mince et élégant, le Vision DSD-55 autoportant est l'affichage de signalisation numérique idéal pour des messages visuels puissants. Conçu avec un panneau avant en verre résistant aux rayures pour une durabilité accrue, il offre une visibilité inégalée, quelle que soit la poussière ou la lumière ambiante. Le panneau 4K est équipé de deux haut-parleurs stéréo de 10W, d'un affichage grand angle de 178° et d'une luminosité de 350 nits, projetant des images et des vidéos claires et vibrantes pour captiver le public. Le DSD-55 permet une lecture multimédia fluide au choix avec un stockage interne verrouillable pour lecteur multimédia ou mini PC. Il est livré avec 2 entrées HDMI, 1 entrée DP et 1 entrée USB.

#### Configuration facile

Ce produit a reçu le traitement de marque Vision pour rendre l'assemblage et l'opération aussi faciles que possible. Si vous pouvez installer une télévision, vous pouvez configurer ce produit.

#### Razor-Fin

Seulement 22,3 mm d'épaisseur et doté d'un écran qui s'étend jusqu'aux bords, ce kiosque représente l'avant-garde du design. Les bords légèrement arrondis améliorent la qualité de l'ajustement et de la finition.

#### Affichage professionnel

Ce moniteur haut de gamme est conçu pour durer plus de 50 000 heures. Il ne dispose pas d'un lecteur multimédia intégré ni d'un système d'exploitation interne, vous devrez donc connecter un PC ou un lecteur multimédia via le port HDMI.

#### Audio intégré

Des haut-parleurs intégrés dotés d'un amplificateur 2 x 5W à 8 ohms.

#### Stockage verrouillable

Pour accéder aux ports d'entrée et installer un lecteur multimédia, ouvrez la porte arrière.

#### Télécommande

Le package comprend une télécommande infrarouge complète.

## CARACTÉRISTIQUES

**DIMENSIONS DE L'AMPLIFICATEUR**

1960 x 764 x 450 mm (largeur x profondeur x hauteur)

**DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE**

1950 x 875 x 225 mm (longueur x largeur x hauteur)

**POIDS DE L'AMPLIFICATEUR**

54 kg

**PACKAGED WEIGHT**

58 kg

**COULEUR**

Noir

**ENTRÉES**

Entrée 1 : Stéréo niveau ligne (RCA double) ou micro symétrique (XLR) Entrée 2 : Stéréo niveau ligne (RCA double) ou micro symétrique (Euroblock) Entrée 3 : Bluetooth ou micro symétrique (Euroblock) Entrée 4 : Stéréo niveau ligne (minijack) ou micro symétrique (Euroblock) Remarque : L'entrée 4 est dupliquée en façade. Le branchement en façade déconnecte la source branchée à l'arrière.

**PUISSANCE DE SORTIE**

2 x 50 watts RMS SOUS 8 OHMS

**PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT**

0 - 40°C

**CONSUMMATION ÉLECTRIQUE (RÉGIME NOMINAL)**

En marche : 96 W Veille : 1,4 W

**ACCESSOIRES INCLUS**

2 câbles de haut-parleurs de 5 m de long 1 câble d'alimentation « en huit » de type C7 britannique, longueur 1,8 m 1 câble d'alimentation « en huit » de type C7 européen, longueur 1,8 m 1 câble d'alimentation « en huit » de type C7 australien, longueur 1,8 m 1 câble d'alimentation « en huit » de type C7 US, longueur 1,8 m Oreilles pour rack

**ALIMENTATION ÉLECTRIQUE**

110-240V 50/60 Hz

**GARANTIE**

1 An - Exclu de la Norme de Vision à Vie

**CONFORMITÉ**

RoHS, WEEE, CE/EMC, CE/LVD, UKCA

**AFFICHER**

Panneau BOE industriel de 55"

**FRÉQUENCE D'IMAGES**

50-60 Hz

**RÉSOLUTION NATIVE**

3840 x 2160 4K

**RAPPORT D'ASPECT**

9:16

**LUMINOSITÉ**

350 NITS (cd/m<sup>2</sup>)

**ZONE D'AFFICHAGE**

1210 mm x 680 mm

**CONTRASTE**

1200:1

**COULEURS**

16.7M

**ANGLE DE VISION**

H: 178° V: 178°

**SOURCE DE LUMIÈRE ÉVALUATION**

50,000 HRS

**RÉFÉRENCE DE COMMANDE**

DSD-55 [SAP: 10518479]

**HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT**

10-80% RH

**ACCESSOIRES**

Recommandé : 5°C - 40°C / 41 - 104 °F Max : -10°C - 60°C / 14 - 140 °F