

Display professionale 4K da 55"

Orientamento verticale

Chassis autoportante spesso 22,3 mm

Plug and Play



Fai un'impressione indimenticabile nei contesti del commercio al dettaglio o dell'ospitalità con display segnaletici ultra-sottili 4K. Un display moderno e sottile come una lametta, questo chiosco da 55" offre una risoluzione sorprendente perfetta per catturare e coinvolgere il tuo pubblico. Eleva il tuo messaggio con l'ultima innovazione visiva.

L'intera faccia anteriore è in vetro, completando l'integrazione totale del display e del telaio, distinto dai tipici totem AV ingombranti.

Facile installazione

Questo prodotto è stato sottoposto al trattamento Vision per rendere l'assemblaggio e il funzionamento il più semplice possibile. Se sai installare una TV, puoi configurare questo prodotto.

Rasoio-Sottile

Solo 22,3 mm di spessore e dotato di un display che si estende fino ai bordi, questo chiosco rappresenta il vertice del design. I bordi leggermente arrotondati migliorano la qualità della finitura.

Visualizzazione professionale

Questo display di alta qualità è progettato per durare oltre 50.000 ore. Manca di un lettore multimediale integrato o di un sistema operativo interno, quindi sarà necessario collegare un PC o un lettore multimediale tramite la porta HDMI.

Audio integrato

Altoparlanti integrati con un amplificatore da 2 x 5W a 8 ohm.

Archiviazione bloccabile

Per accedere alle porte di ingresso e installare un lettore multimediale, aprire la porta posteriore.

Telecomando

Il pacchetto include un telecomando IR completo.

SPECIFICHE

DIMENSIONI AMPLIFICATORE

1960 x 764 x 450 mm (larghezza x profondità x altezza)

DIMENSIONI SCATOLA

1950 x 875 x 225 mm (lunghezza x larghezza x altezza)

PESO DELL'AMPLIFICATORE

54 kg

PACKAGED WEIGHT

58 kg

COLORE

Nero

INGRESSI

Ingresso 1: stereo a livello di linea (2-fono / RCA) o microfono bilanciato (XLR) Ingresso 2: stereo a livello di linea (2-fono / RCA) o microfono bilanciato (Phoenix) Ingresso 3: Bluetooth o microfono bilanciato (Phoenix) Ingresso 4: stereo a livello di linea (mini-jack) o microfono bilanciato (Phoenix) Nota: l'ingresso 4 è duplicato sul pannello anteriore. Collegando un dispositivo al pannello anteriore, la sorgente collegata al pannello posteriore viene automaticamente scollegata.

USCITA DI ALIMENTAZIONE

2 x 50 watt RMS a 8 OHM

INTERVALLO DI TEMPERATURA D'ESERCIZIO

0 - 40°C

POTENZA ASSORBITA (CONDIZIONE NOMINALE)

100W

ACCESSORI INCLUSI

2 cavi per altoparlante, lunghezza 5 m 1 cavo di alimentazione C7 (connettore a forma di otto) per Regno Unito, lunghezza 1,8 m 1 cavo di alimentazione C7 (connettore a forma di otto) per UE, lunghezza 1,8 m 1 cavo di alimentazione C7 (connettore a forma di otto) per AU, lunghezza 1,8 m 1 cavo di alimentazione C7 (connettore a forma di otto) per Stati Uniti, lunghezza 5,9 piedi 1 x alette per rack

ALIMENTAZIONE

110-240V 50/60 Hz

GARANZIA

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

RoHS, WEEE, CE/EMC, CE/LVD, UKCA

MOSTRA

Pannello industriale BOE da 55"

FRAME RATE

50-60 Hz

RISOLUZIONE NATIVA

3840 x 2160 4K

RAPPORTO D'ASPETTO

9:16

LUMINOSITÀ

350 cd/m²

AREA DI VISUALIZZAZIONE

1210 mm x 680 mm

CONTRASTO

1200:1

COLORI

16.7M

ANGOLAZIONE DI VISIONE

H: 178° V: 178°

VALUTAZIONE DELLA FONTE DI LUCE

50,000 ORE

CODICE ARTICOLO PER L'ORDINE

DSD-55 [SAP: 10518479]

UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO

10-80% RH

ACCESSORI

Consigliato: 5°C - 40°C / 41 - 104 °F Massimo: -10°C - 60°C / 14 - 140 °F