

55" 4K professioneel display
Portretoriëntatie
22,3 mm dik vrijstaand chassis
Plug and Play



Maak een onvergetelijke indruk in retail- of horecaomgevingen met ultradunne 4K-beeldschermen. Een moderne scheermesdunne display, deze 55" kiosk biedt verbluffende resolutie perfect voor het boeien en betrekken van uw publiek. Verhef uw boodschap met de ultieme visuele innovatie.

De hele voorkant is van glas, wat zorgt voor de volledige integratie van het beeldscherm en het chassis, onderscheidend van de typische logge AV-totems.

Eenvoudige installatie

Deze product is voorzien van de handelsmerk Vision behandeling om montage en bediening zo eenvoudig mogelijk te maken. Als je een TV kunt installeren, kun je dit product instellen.

Razend Dun

Slechts 22,3 mm dik en met een display dat dicht bij de randen reikt, vertegenwoordigt deze kiosk de voorhoede van het ontwerp. Zacht afgeronde randen verbeteren de kwaliteit van de pasvorm en afwerking.

Professionele weergave

Deze hoogwaardige display is gebouwd om langer dan 50.000 uur mee te gaan. Het ontbreekt aan een ingebouwde mediaspeler of intern besturingssysteem, dus je moet een pc of mediaspeler aansluiten via de HDMI-poort.

Ingebouwde Audio

Geïntegreerde luidsprekers met een 2 x 5W versterker bij 8 ohm.

Vergrendelbare opslag

Om toegang te krijgen tot de invoerpoorten en een mediaspeler te installeren, open je de achterdeur.

Afstandsbediening

De verpakking bevat een volledig uitgeruste IR-afstandsbediening.

SPECIFICATIES

AFMETINGEN VERSTERKER

1960 x 764 x 450 mm (b x d x h)

AFMETINGEN MET VERPAKKING

1950 x 875 x 225 mm (l x b x h)

GEWICHT VERSTERKER

54 kg

PACKAGED WEIGHT

58 kg

KLEUR

Zwart

INGANGEN

Ingang 1: Stereo-lijningang (2-phono/RCA) of gebalanceerde microfoon (XLR) Ingang 2: Stereo-lijningang (2-phono RCA) of gebalanceerde microfoon (phoenix) Ingang 3: Bluetooth of gebalanceerde microfoon (phoenix) Ingang 4: Stereo-lijningang (ministekker) of gebalanceerde microfoon (phoenix) Opmerking: Ingang 4 wordt op het voorpaneel herhaald. Als een bron op het voorpaneel wordt aangesloten, wordt de bron die aan de achterkant is aangesloten, ontkoppeld.

UITGANGSVERMOGEN

2 x 50 Watt RMS bij 8 OHM

BEDRIJFSTEMPERATUURBEREIK

0 - 40°C

STROOMVERBRUIK (NOMINAAL)

100 W

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

2x luidsprekerkabel, lengte 5 m 1 C7-voedingskabel VK, lengte 1,8 m met 8-vormige stekker 1 C7-voedingskabel Euro, lengte 1,8 m met 8-vormige stekker 1 C7-voedingskabel AU, lengte 1,8 m met 8-vormige stekker 1 C7-voedingskabel VS, lengte 1,8 m met 8-vormige stekker 1x bevestigingsbeugels voor rek

VOEDING

110-240V 50/60 Hz

GARANTIE

levenslang retourneren

NORMEN

RoHS, WEEE, CE/EMC, CE/LVD, UKCA

WEERGEVEN

Industriële 55" BOE-paneel

BEELDSNELHEID

50-60 Hz

NATIVE RESOLUTIE

3840 x 2160 4K

ASPECT RATIO

9:16

HELDERHEID

350 cd/m²

WEERGAVEGEBIED

1210 mm x 680 mm

CONTRAST

1200:1

KLEUREN

16.7M

KIJKHOEK

H: 178° V: 178°

LICHTBRONBEOORDELING

50.000 UUR

CODE ONDERDEELNUMMER

DSD-55 [SAP: 10518479]

WERKVOCHTIGHEID

10-80% RH

ACCESSOIRES

Aanbevolen: 5°C - 40°C / 41 - 104 °F Max: -10°C - 60°C / 14 - 140 °F