

- 2 amplificadores integrados de 90 W (PICO)
- HDMI (2 entradas y 1 salida)
- 1 entrada de miniconector
- Entrada de Bluetooth (renombrable y con la posibilidad de cambiar el pin)
- Incluye mando a distancia
- RS-232
- Entrada HDMI ARC (permite controlar el volumen con la pantalla)



¿Quiere el máximo volumen? ¡La barra de sonido SB-1900P ofrece un sonido verdaderamente impresionante! El bastidor tiene un acabado en negro mate que realza todo tipo de instalaciones audiovisuales en salas de reuniones, salas de juntas y salas de conferencias.

#### Cambio de nombre de Bluetooth

Establezca el pin y el nombre de Bluetooth que desee. Utilice el software del PC para cargar un archivo de configuración en una unidad USB. Insértela en la barra de sonido y encienda el dispositivo.

#### Varias conexiones HDMI

Con dos entradas HDMI y una salida HDMI, es muy fácil establecer conexiones con otros dispositivos.

#### HDMI ARC

Si se conecta una pantalla a la entrada ARC de la barra de sonido, el mando a distancia de la pantalla servirá para controlar el volumen de esta barra.

#### Entrada analógica

Una entrada miniconector de nivel de línea estéreo admite las fuentes analógicas convencionales.

#### Control por RS-232

Para una integración profesional, cuenta con control por RS-232 a través de un puerto USB.

#### Modo de espera automático

Elija usar la configuración estándar de modo de espera automático para que siga encendida, o bien mantenga pulsado «VOL+» para deshabilitar este modo de espera.

#### Soportes para colgar

También se incluye un conjunto de abrazaderas para colgar la barra de sonido debajo de la pantalla plana. Además, el altavoz tiene patas de goma integradas por si desea colocarlo en una estantería, así como ojales para colgarlo en la pared.

#### Ciclo de encendido/apagado

Si la alimentación eléctrica se apaga y enciende, la SB-1900P reanudará de forma automática la configuración anterior.

#### Mando a distancia

No incluye mando a distancia.

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

800 x 90 x 62 mm (anchura x profundidad x altura)

**DIMENSIONES DEL PAQUETE**

1055 x 155 x 105 mm

**PESO DEL PRODUCTO**

2,1 kg

**PESO EMBALADO**

3,6 kg

**MATERIAL DE FABRICACIÓN**

plástico ABS

**COLOR**

Negro

**SALIDA DEL AMPLIFICADOR**

2 x 90 W (PICO) / 2 x 50 W (RMS)

**CONTROLADORES**

4

**IMPEDANCIA DEL DRIVER**

4 ohmios

**ENTRADA 1**

Entrada auxiliar (3,5 mm) Sensibilidad de entrada: 700 mV

**ENTRADA 2**

HDMI (2 entradas y 1 salida)

**DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL**

1 % (1 kHz, 1 W)

**USB-A**

para renombrar el Bluetooth y el control por RS-232

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: IMPEDANCIA DEL ALTAVOZ**

8 ohmios

**SENSIBILIDAD**

91 dB (1 W/1 m)

**RESPUESTA DE FRECUENCIA**

(-3dB) 70 Hz-20 kHz

**CONSUMO DE ENERGÍA**

30 W (<0,5 W en modo de espera)

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BLUETOOTH**

versión 4.2

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POTENCIA MÁXIMA TRANSMITIDA**

<5 dBm

**BANDAS DE FRECUENCIA**

2402 - 2480 MHz

**ENTRADA DE CORRIENTE**

CC 20 V/3 A

**MANDO A DISTANCIA**

Distancia: 6 m / 20 pies Ángulo: 30° Tipo de pila: CR-2025

**ACCESORIOS INCLUIDOS**

1 mando a distancia 2 tiras de montaje en forma de L para colgar la barra de sonido debajo de la pantalla plana 1 USB-A a cable adaptador serie de 9 pines, Negro 4 cables de alimentación tipo 8 de 1,5 m (con enchufe acodado: RU/UE/EE. UU., enchufe común: Australia), Negro

**FUENTE DE ALIMENTACIÓN**

Fuente de alimentación externa de CA de 100-240 V; 50/60 Hz – 21 V/3 A Longitud del cable de CC: 1,2 m. Dimensiones del transformador: 175 x 81 x 49 mm

**GARANTÍA**

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

**CONFORMIDAD NORMATIVA**

RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, IEC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH, UKCA

**MANDO A DISTANCIA DE REPUESTO**

SB-1900P RC [EU SAP: 4873590 / US SAP: por confirmar]