



Soundbar attiva da 100 W

SB-1900P EU SAP: 4801694 US SAP: 13445515

vav.link/it/sb-1900p

2 amplificatori da 90 watt (PICCO) integrati

HDMI - 2 ingressi, 1 uscita

1 ingresso mini-jack

Ingresso Bluetooth (rinominabile e con PIN configurabile)

Telecomando incluso

RS-232

Ingresso ARC HDMI (per controllare il volume attraverso il telecomando del monitor)

Vuoi un suono che riempra la stanza? La soundbar SB-1900P offre una qualità audio davvero sorprendente! Il telaio è dotato di finitura nera opaca, un valore aggiunto per qualsiasi impianto audio-video in sale riunioni, sale per assemblee e sale conferenze.



Rinomina il Bluetooth

Scegli un nome a piacere per il Bluetooth e configura il PIN. Carica un file di configurazione su una chiavetta USB tramite un software per PC. Ti basterà quindi inserire la chiavetta nella soundbar ed eseguire l'avvio.

HDMI multiplo

Due ingressi HDMI e un'uscita HDMI facilitano il collegamento ad altri dispositivi.

ARC HDMI

Se si collega un monitor all'ingresso ARC della soundbar, si può usare il telecomando del monitor per controllare il volume della soundbar.

Ingresso analogico

Un ingresso stereo a livello di linea mini-jack gestisce le normali sorgenti analogiche.

Controllo RS-232

Controllo RS-232 tramite porta USB per un'integrazione professionale.

Standby automatico

Le impostazioni di standby automatico standard consentono di risparmiare energia; tenendo premuto VOL+ è possibile disabilitare lo standby automatico.

Staffe di fissaggio

È incluso un set di staffe per fissare la soundbar sotto lo schermo piatto. L'altoparlante è inoltre equipaggiato con piedini di gomma per il posizionamento su mensola e ganci da parete se si desidera appendere l'unità.

Riattivazione automatica

Se l'alimentazione di rete viene interrotta e poi ripristinata, l'SB-1900P si riattiva automaticamente con le impostazioni precedenti.

Telecomando

Il telecomando è incluso.

MANUAL

Hanging bracket quick manual

EN PDF 110.37 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/manuals/SB-1900P_hanging_bracket_quick_manual.pdf

Manual

EN PDF 2.31 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/manuals/SB-1900P_manual_en.pdf

Vision soundbar range overview

EN PDF 574.00 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/product/Vision_soundbar_range_overview.pdf

Manual it

IT PDF 1.11 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/manuals/SB-1900P_manual_it.pdf

CAD

Bracket

VND.DWG 803.57 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/cad/SB-1900P_bracket.dwg

FIRMWARE

Firmware update added rs232

ZIP 867.69 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/firmware/SB-1900P_firmware_update_added_rs232.zip

Firmware update instructions

PLAIN 332.00 B

files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/firmware/SB-1900P_firmware_update_added_rs232/SB-1900P_firmware_update_instructions.txt

Jl 690x

X-DBT 928.50 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/firmware/SB-1900P_firmware_update_added_rs232/jl_690_x.dbt

IMAGE

Product Images

ZIP 10.57 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/images/SB-1900P.zip>

Product Images

PNG 1.45 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/images/SB-1900P.png>

Rear

PNG 409.10 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/images/SB-1900P_rear.png

Front

PNG 623.06 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/images/SB-1900P_front.png

Hanging with display

PNG 1.15 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/images/SB-1900P_hanging_with_display.png

Hanging

PNG 770.20 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/images/SB-1900P_hanging.png

Psu

PNG 2.30 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/images/SB-1900P_psu.png

Remote

PNG 2.65 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/images/SB-1900P_remote.png

Line

PNG 6.53 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/images/SB-1900P_line.png

Hanging brackets

PNG 606.02 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/images/SB-1900_hanging_brackets.png

Wall brackets

PNG 506.07 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/images/SB-1900B_wall_brackets.png

End

PNG 107.69 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/images/SB-1900P_end.png

Serial cable

PNG 261.83 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/images/SB-1900P_serial_cable.png

Menu

PNG 659.51 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SB-1900P/images/SB-1900P_menu.png

SPECIFICATIONS

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

800 x 90 x 62 mm / 31,5" x 3,5" x 2,4" (larghezza x profondità x altezza)

DIMENSIONI CON IMBALLO

1055 x 155 x 105 mm / 41,5" x 6,1" x 4,1"

PESO DEL PRODOTTO

2,1 kg / 4,6 lb

PESO CON IMBALLO

3,6 kg / 7,9 lb

MATERIALE DI COSTRUZIONE

plastica ABS

COLORE

nero

USCITA AMPLIFICATORE

2 x 90 W (PICCO) / 2 x 50 W (RMS)

DRIVER

4

IMPEDENZA UNITÀ ALTOPARLANTE

4 ohm

INGRESSO 1

Sensibilità ingresso Aux (3,5 mm): 700 mV

INGRESSO 2

HDMI (2 ingressi, 1 uscita)

DISTORSIONE ARMONICA TOTALE

1% (1 kHz, 1 W)

USB-A

per rinominare il Bluetooth e il controllo RS-232

IMPEDENZA DELL'ALTOPARLANTE

8 ohm

SENSIBILITÀ

91 dB (1 W/1 m)

RISPOSTA IN FREQUENZA

(-3dB) 70 Hz - 20 kHz

POTENZA ASSORBITA

30 W (< 0,5 W in standby)

BLUETOOTH

V4.2

POTENZA DI TRASMISSIONE MASSIMA

< 5 dBm

BANDA DI FREQUENZA

2402-2480 MHz

INGRESSO ALIMENTAZIONE

20 V CC / 3 A

TELECOMANDO

Portata: 6 m (20 piedi) Angolazione: 30° Tipo batteria: CR 2025

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 telecomando 2 supporti di montaggio a L per agganciare la soundbar sotto lo schermo piatto 1 cavo adattatore da USB-A a seriale a 9 pin, Nero 4 cavi di alimentazione figure-8 (UK/UE/USA/AU) da 1,5 m (4,9 piedi) (spina ad angolo retto: UK/UE/USA; spina normale: AU), Nero

ALIMENTAZIONE

alimentatore CA esterno da 100-240 V, 50/60Hz, 21 V / 3 A Lunghezza cavo CC: 1,2 m (3,9 piedi). Dimensioni del trasformatore: 175 x 81 x 49 mm (6,89 x 3,19 x 1,93")

GARANZIA

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

RoHS, RAEE, CE/EMC, FCC, IEC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH

CODICE ARTICOLO PER L'ORDINE

SB-1900P [SAP UE: 4801694 / SAP US: da definire]

ALIMENTATORE DI RICAMBIO

TC2 P21V3A [SAP UE: 4873762 / SAP US: da definire]

TELECOMANDO DI RICAMBIO

SB-1900P RC [SAP UE: 4873590/ SAP US: da definire]

VISION

The bottom of the page features a stylized, abstract landscape composed of several overlapping, semi-transparent green polygons in various shades, ranging from a light sage green to a dark forest green. The shapes suggest rolling hills or a mountain range. The word "VISION" is printed in white, bold, uppercase letters on the right side of this green area.

VISION