

Indbygget forstærker med 2 x 27 watt (MAKS)

Minijack-indgang

Bluetooth-indgang

Vægbeslag og beslag til at hænge under skærmen medfølger

Automatisk standby (kan deaktiveres)

Automatisk genoptagelse, når der slukkes og tændes for strømmen



Vision SB-900P soundbaren er et værdifuldt lydforstærkende produkt i et smukt kabinet. Designet forbedrer enhver lydvisuel installation i mødelokaler, bestyrelseslokaler og konferencerum.

Bluetooth

Det tager kun et øjeblik at parre en brugervenlig Bluetooth-forbindelse. Bemærk: Bluetooth kan ikke omdøbes. For denne funktion skal du se SB-1900P.

Retningsbestemt projicering

Lyden bliver projiceret frem i et tæt mønster for at hjælpe lydkonferencetelefoner med at bortfiltrere ekko.

Høj klarhed

Meget klare mellem- og høje frekvenser hjælper med at skubbe lyden ind i et stort rum. Drivere af høj kvalitet sikrer, at der ikke er nogen irriterende forvrængning af høj frekvens.

Analog indgang

En stereo minijack-indgang på referenceniveau håndterer normale analoge kilder.

Sluk og tænd for strømmen

Hvis der slukkes og tændes for strømmen, vil SB-900P automatisk komme tilbage og genoptage de forrige indstillinger.

Automatisk standby

Vælg at bruge standardindstillingen til automatisk standby for at spare på strømmen, eller hold VOL+ nede for at deaktivere automatisk standby.

Ophængningsbeslag

Et sæt beslag medfølger til ophængning af soundbaren under fladskærmen. Højtaleren fås også med gummifodder, hvis du skal anbringe den på en hylde, og kroge til ophængning på væggen.

Mobil lyd

Har du brug for at flytte din interaktive fladskærm mellem forskellige værelser? Visions soundbars er det perfekte valg, da de kan monteres under skærmen til gulvholderen.

SPECIFIKATIONER

PRODUKTMÅL

745 x 93 x 62 mm (bredde x dybde x højde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

900 x 135 x 105 mm

PRODUKTVÆGT

1,4 kg

VÆGT MED EMBALLAGE

2,0 kg

KONSTRUKTIONSMATERIALE

Plast

FARVE

Blank sort

TEKNISKE OPLYSNINGER FORSTÆRKERUDGANG

2 x 27 watt (MAKS) / 2 x 15 watt (RMS) ved 8 ohm

DRIVERE

2

INDGANG 1

Aux ind (3,5 mm)

INDGANGSFØLSOMHED

500 mV

HØJTTALERIMPEDANS

8 ohm

FØLSOMHED

88 dB (1W/1m)

FREKVENSRESPONS

90 Hz-20 kHz

STRØMFORBRUG

30 W (<0,5 W standby)

BLUETOOTH

V4.2

MAKS. STRØM, DER SENDES

<5 dBm

FREKVENSBÅND

2402-2480 MHz

STRØMINDGANG

DC 20V/3A

MEDFØLGENDE TILBEHØR

2 x L-formede monteringsbånd – til at hænge soundbaren under fladskærmen 1 x 20 cm (8") Minijack Y-kabel - kombinerer to indgangsstik til et, sort 4 x 1,5 m Figur-8-strømkabel (højrevinklet stik: UK/EU/US, normalt stik: AU), Sort

STRØMFORSYNING

100-240 V 50/60 Hz vekselstrøm intern strømforsyning

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSE

RoHS, WEEE, CE/RED, FCC, IC, RCM-POC, RCM-SDOC, RCM-NERS

EKSTRA STRØMFORSYNINGSENHED (PSU)

TC P18V3A [SAP: 4753914]