

2 amplificadores integrados de 27 W (PICO)

Entrada de miniconector

Entrada de Bluetooth

Se incluyen soportes murales y abrazaderas para colgarla debajo de una pantalla

Modo de reposo automático (puede deshabilitarse)

Reanudación automática con ciclo de encendido/apagado



La barra de sonido SB-900P de Vision es un producto potente con un sonido de calidad dentro de un atractivo bastidor. Su diseño realza todo tipo de instalaciones audiovisuales en salas de reuniones, salas de juntas y salas de conferencias.

Bluetooth

Con una conexión Bluetooth fácil de usar para un emparejamiento casi instantáneo. Nota: El Bluetooth no puede renombrarse. Para esta función, véase la SB-1900P.

Proyección direccional

El sonido se proyecta hacia delante en un patrón compacto para ayudar a que los teléfonos de la conferencia filtren el sonido con eco.

Claridad superior

Unas frecuencias altas y medias muy claras le ayudan a expandir el sonido en salas grandes. Unos controladores de calidad superior garantizan que no se produzca esa molesta distorsión en las frecuencias altas.

Entrada analógica

La entrada de miniconector de nivel de línea estéreo admite las fuentes analógicas convencionales.

Ciclo de encendido/apagado

Si la alimentación eléctrica se apaga y vuelve a encenderse, la SB-900P reanudará de forma automática la configuración anterior.

Modo de espera automático

Elija usar la configuración estándar de modo de espera automático para que siga encendida, o bien mantenga apretado «VOL+» para deshabilitar este modo de espera.

Soportes para colgar

También se incluye un conjunto de abrazaderas para colgar la barra de sonido debajo de la pantalla plana. Además, el altavoz tiene patas de goma integradas por si desea colocarlo en una estantería, así como ojales para colgarlo en la pared.

Sonido con movilidad

¿Desea desplazar la pantalla plana interactiva de una sala a otra? Las barras de sonido de Vision son la elección perfecta, ya que se fijan al soporte de pie, debajo de la pantalla.

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

745 x 93 x 62 mm / 29,7" x 3,7" x 2,4" (anchura x profundidad x altura)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

900 x 135 x 105 mm / 35,4" x 5,3" x 4,1"

PESO DEL PRODUCTO

1,4 kg / 3,1 lb

PESO EMBALADO

2,0 kg / 4,4 lb

MATERIAL DE FABRICACIÓN

plástico

COLOR

negro brillante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SALIDA DEL AMPLIFICADOR

2 de 27 W (PICO) / 2 de 15 W (RMS) a 8 ohmios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONTROLADORES

2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ENTRADA 1

Entrada AUX IN (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SENSIBILIDAD DE LA ENTRADA

500 mV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: IMPEDANCIA DEL ALTAVOZ

8 ohmios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SENSIBILIDAD

88 dB (1 W/1 m)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: RESPUESTA DE FRECUENCIA

90 Hz-20 kHz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSUMO DE ENERGÍA

30 W (<0,5 W en modo de espera)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BLUETOOTH

versión 4.2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POTENCIA MÁXIMA TRANSMITIDA

<5 dBm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BANDAS DE FRECUENCIA

2402-2480 MHz

ENTRADA DE CORRIENTE

CC 20 V/3 A

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 tiras de montaje en forma de L para colgar la barra de sonido debajo de la pantalla plana 1 cable en Y de 20 cm (8") para miniconectores: uno dos entradas en una sola, negro 4 cables de alimentación tipo 8 de 1,5 m (4,9 pies) (con enchufe acodado: RU/UE/EE. UU., enchufe común: Australia), Negro

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación interna de CA de 100-240 V 50/60 Hz

GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS, WEEE, CE/RED, FCC, IC, RCM-POC, RCM-SDOC, RCM-NERS

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE REPUESTO (PSU)

TC P18V3A [SAP: 4753914]