

Amplificateur intégré 2 x 27 watts (CRÊTE)

Entrée minijack

Entrée Bluetooth

Avec supports muraux et de suspension sous écran

Mise en veille automatique (peut être désactivée)

Remise en marche automatique après une interruption provisoire de l'alimentation



La barre de son SB-900P de Vision est un produit de renforcement du son d'excellent rapport qualité/prix sous un élégant châssis. Son design met en valeur vos installations audiovisuelles en salle de réunion, de conseil ou de conférences.

Bluetooth

Une connexion Bluetooth facile à utiliser ne prend que quelques instants pour le couplage. Remarque : Le Bluetooth ne peut pas être renommé. Pour cette fonction voyez la SB-1900P.

Projection directionnelle

Le son est projeté vers l'avant de façon bien délimitée afin de faciliter le filtrage des échos par les téléphones pendant les audioconférences.

Grande netteté

La grande netteté des médiums et des aigus améliore la portée du son dans une grande salle. Les transducteurs de haute qualité vous épargneront la fatigue auditive provoquée par les distorsions dans les aigus.

Entrée analogique

Une entrée minijack stéréo niveau ligne prend en charge les entrées analogiques standard.

Mise hors tension provisoire

Si l'alimentation est coupée puis rétablie, la SB-900P revient automatiquement aux réglages précédents.

Mise en veille automatique

Optez pour la mise en veille automatique pré-réglée d'usine ou désactivez-la en maintenant enfoncée la touche VOL+.

Supports d'accrochage

Un jeu de supports inclus permet d'accrocher la barre de son sous l'écran plat. Elle est livrée avec des pieds en caoutchouc pour la placer sur une étagère et des pattes pour la fixer au mur.

Audio mobile

Votre écran plat interactif doit circuler d'une pièce à l'autre ? Avec leur fixation au support de sol au-dessous de l'écran, les barres de sons de Vision vous apportent la solution idéale.

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

745 x 93 x 62 mm / 29,7 x 3,7 x 2,4 po (largeur x profondeur x hauteur)

DIMENSIONS BRUTES

900 x 135 x 105 mm / 35,4 x 5,3 x 4,1 po

POIDS DU PRODUIT

1,4 kg / 3,1 lb

POIDS BRUT

2,0 kg / 4,4 lb

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

Plastique

COULEUR

Noir satiné

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SORTIE DE L'AMPLIFICATEUR

2 x 27 watts (CRÊTE) / 2 x 15 watts (RMS) sous 8 ohms

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TRANSDUCTEURS

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ENTRÉE 1

Entrée AUX (3,5 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SENSIBILITÉ EN ENTRÉE

500 mV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES IMPÉDANCE HAUT-PARLEUR

8 ohms

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SENSIBILITÉ

88 dB (1 W à 1 m)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RÉPONSE EN FRÉQUENCE

90 Hz à 20 kHz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

30 W (< 0,5 W en veille)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BLUETOOTH

V4.2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PUISSANCE MAXIMALE TRANSMISE

< 5 dBm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BANDES DE FRÉQUENCE

2402-2480 MHz

ENTRÉE ALIMENTATION

CC 20 V / 3 A

ACCESSOIRES INCLUS

2 supports de montage en L pour accrocher la barre de son en dessous de l'écran plat 1 câble minijack en Y de 20 cm (8 pouces) – fournit en sortie la somme des deux entrées, couleur noire 4 câbles d'alimentation en huit, longueur 1,5 m (4,9 pi) (fiche coudée : UK/UE/US, fiche normale : AU), Noir

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation interne CA 100-240 V 50/60 Hz

GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ

RoHS, WEEE, CE/RED, FCC, IC, RCM-POC, RCM-SDOC, RCM-NERS

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE SECOURS (PSU)

TC P18V3A [SAP: 4753914]