

2 amplificatori integrati da 27 W (PICCO)

Ingresso mini-jack

Ingresso Bluetooth

Staffe da parete e staffe per il fissaggio sospeso sotto il monitor incluse

Standby automatico (disattivabile)

Ripristino automatico quando si reinserisce l'alimentazione



La soundbar Vision SB-900P è un prodotto di alta qualità per l'amplificazione del suono dall'estetica elegante. Il suo design migliora l'aspetto di qualsiasi impianto audio-video in sale riunioni, sale per assemblee e sale conferenze.

Bluetooth

La connessione Bluetooth è facile da utilizzare e l'associazione richiede solo pochi istanti. Nota: il Bluetooth non si può rinominare. Per questa caratteristica fare riferimento all'SB-1900P.

Proiezione direzionale

Il suono viene proiettato in avanti secondo uno schema ben preciso per consentire ai telefoni da audioconferenza di filtrare gli echi.

Chiarezza elevata

L'elevata chiarezza delle frequenze medie e alte migliora la diffusione del suono nelle sale di grandi dimensioni. I driver di alta qualità evitano fastidiose distorsioni alle alte frequenze.

Ingresso analogico

Un ingresso stereo a livello di linea mini-jack gestisce le normali sorgenti analogiche.

Riattivazione automatica

Se l'alimentazione di rete viene interrotta e poi ripristinata, l'SB-900P si riattiva automaticamente con le impostazioni precedenti.

Standby automatico

Le impostazioni di standby automatico standard consentono di risparmiare energia; tenendo premuto VOL+ è possibile disabilitare lo standby automatico.

Staffe di fissaggio

È incluso un set di staffe per fissare la soundbar sotto lo schermo piatto. L'altoparlante è inoltre equipaggiato con piedini di gomma per il posizionamento su mensola e ganci da parete se si desidera appendere l'unità.

Audio mobile

Hai bisogno di spostare il tuo display a schermo piatto interattivo tra diversi ambienti? Le soundbar Vision, fissate sotto il display al supporto da pavimento, sono la scelta ideale.

SPECIFICHE

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

745 x 93 x 62 mm / 29,7" x 3,7" x 2,4" (larghezza x profondità x altezza)

DIMENSIONI CON IMBALLO

900 x 135 x 105 mm / 35,4" x 5,3" x 4,1"

PESO DEL PRODOTTO

1,4 kg / 3,1 lb

PESO CON IMBALLO

2,0 kg / 4,4 lb

MATERIALE DI COSTRUZIONE

plastica

COLORE

nero lucido

DATI TECNICI USCITA AMPLIFICATORE

2 x 27 W (PICCO) / 2 x 15 W (RMS), 8 ohm

DATI TECNICI DRIVER

2

DATI TECNICI INGRESSO 1

ingresso Aux (3,5 mm)

DATI TECNICI SENSIBILITÀ IN INGRESSO

500 mV

DATI TECNICI IMPEDENZA DELL'ALTOPARLANTE

8 ohm

DATI TECNICI SENSIBILITÀ

88 dB (1 W/1 m)

DATI TECNICI RISPOSTA IN FREQUENZA

90 Hz - 20 kHz

DATI TECNICI POTENZA ASSORBITA

30 W (< 0,5 W in standby)

DATI TECNICI BLUETOOTH

V4.2

DATI TECNICI POTENZA DI TRASMISSIONE MASSIMA

< 5 dBm

DATI TECNICI BANDA DI FREQUENZA

2402-2480 MHz

INGRESSO ALIMENTAZIONE

20 V CC / 3 A

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 supporti di montaggio a L per agganciare la soundbar sotto lo schermo piatto 1 cavo Y con mini-jack da 20 cm (8") - combina due ingressi in uno, nero 4 cavi di alimentazione figure-8 (UK/UE/USA/AU) da 1,5 m (4,9 piedi) (spina ad angolo retto: UK/UE/USA; spina normale: AU), Nero

ALIMENTAZIONE

Alimentazione interna 100-240 V CA, 50/60 Hz

GARANZIA

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

RoHS, WEEE, CE/RED, FCC, IC, RCM-POC, RCM-SDOC, RCM-NERS

ALIMENTATORE (PSU, POWER SUPPLY UNIT) DI RICAMBIO

TC P18V3A [SAP: 4753914]