

Amplificador integrado de 2 x 27 W (PICO)

Entrada de minificha

Entrada Bluetooth

Suportes para parede e suportes para pendurar por baixo do ecrã incluídos

Modo de espera automático (pode ser desativado)

Retoma automática quando a alimentação é desligada e ligada



A barra de som SB-900P Vision é um produto de valor para a intensificação do som, numa bonita estrutura. O design elegante realça qualquer instalação audiovisual em salas de reunião, salas de administração e salas de conferências.

### Bluetooth

Uma ligação Bluetooth fácil de usar, muito rápida a emparelhar.

Nota: O Bluetooth não pode ser renomeado. Para esta funcionalidade, veja a SB-1900P.

### Projeção direcional

O som é projetado para a frente num padrão estreito, para ajudar os telefones de audioconferência a filtrar os ecos.

### Elevada clareza

As frequências médias e altas muito nítidas ajudam a projetar o som numa divisão grande. Os controladores de elevada qualidade garantem que não haja nenhuma distorção de frequência alta cansativa.

### Entrada analógica

A entrada de minificha de nível de linha estéreo é adequada para as fontes analógicas normais.

### Ciclo de alimentação

Se a fonte de alimentação for desligada e ligada, a SB-900P voltará a ligar automaticamente e retomará as definições anteriores.

### Modo de espera automático

Pode escolher entre utilizar a configuração padrão do modo de espera automático para economizar energia ou manter premido o VOL+ para desativar o modo de espera automático.

### Suportes para pendurar

Inclui também um conjunto de suportes, para pendurar a barra de som por baixo do ecrã plano. O altifalante está também equipado com pés de borracha, caso seja necessário colocá-lo numa prateleira, além de entalhes para pendurar na parede.

### Áudio móvel

Precisa de deslocar o seu ecrã plano interativo entre diferentes salas? As barras de som Vision são a escolha ideal, podendo ser fixadas ao suporte de chão, por baixo do ecrã.

## ESPECIFICAÇÕES

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

745 x 93 x 62 mm (largura x profundidade x altura)

**DIMENSÕES DA EMBALAGEM**

900 x 135 x 105 mm

**PESO DO PRODUTO**

1,4 kg

**PESO EMBALADO**

2 kg

**MATERIAL DE FABRICO**

plástico

**COR**

Preto brilhante

**PORMENORES TÉCNICOS: SAÍDA DO AMPLIFICADOR**

2 x 27 W (PICO) / 2 x 15 W (RMS) @ 8 Ohm

**PORMENORES TÉCNICOS: CONTROLADORES**

2

**PORMENORES TÉCNICOS: ENTRADA 1**

entrada auxiliar (3,5 mm)

**PORMENORES TÉCNICOS: SENSIBILIDADE DA ENTRADA**

500 mV

**PORMENORES TÉCNICOS: IMPEDÂNCIA DE ALTIFALANTE**

8 Ohm

**PORMENORES TÉCNICOS: SENSIBILIDADE**

88 dB (1 W / 1 m)

**PORMENORES TÉCNICOS: RESPOSTA EM FREQUÊNCIA**

90 Hz-20 kHz

**PORMENORES TÉCNICOS: CONSUMO DE ENERGIA**

30 W (<0,5 W em modo de espera)

**PORMENORES TÉCNICOS: BLUETOOTH**

V4.2

**PORMENORES TÉCNICOS: POTÊNCIA MÁXIMA TRANSMITIDA**

<5 dBm

**PORMENORES TÉCNICOS: BANDAS DE FREQUÊNCIA**

2402-2480 MHz

**ENTRADA DE CORRENTE**

CC 20 V / 3 A

**ACESSÓRIOS INCLUÍDOS**

2 tiras de montagem em L, para pendurar a barra de som por baixo do ecrã plano 1 minificha e cabo de 20 cm - junta duas entradas numa só, preto 4 cabos de alimentação de 1,5 m, com conector C7/C8 (conector de ângulo reto: inglês/europeu/americano; conector normal: australiano), Preto

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO**

100-240 V 50/60 Hz CA Fonte de alimentação interna

**GARANTIA**

garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

**CONFORMIDADE**

RoHS, WEEE, CE/RED, FCC, IC, RCM-POC, RCM-SDOC, RCM-NERS

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO INDEPENDENTE (PSU)**

TC P18V3A [SAP: 4753914]