

5,25" bashøjtaler 50 W højtalere

Vægbeslag medfølger med justering af hældning på op til 60°

Hvid, sælges i par



Visions SP-1800 professionelle vægmonterede højtalere er supernemme at installere, ser flotte ud og giver en fyldig og kraftig lyd.

De er kun 240 mm høje og bruger en 5,25 tommer bashøjtaler – den mest populære størrelse til anvendelse i klasseværelset, mødelokalet og konferencelokalet.

Trevejs

Disse højtalere bruger tre drivere: bashøjtaler, mellemtonehøjtaler og diskant-højtaler. Der skal altid indgås et kompromis, når en driver skal frembringe et bredt område af frekvenser, så det at opdele det soniske område i tre betyder, at hver driver har et smallere område af frekvenser at frembringe, hvilket resulterer i mindre forvrængning og en klarere lyd.

Basrefleks

En port til basrefleksen giver bashøjtaleren et større udsving, hvilket giver bashøjtaleren mulighed for at frembringe lavere frekvenser, og den faseforskudte bevægelse af luft fra bag på bashøjtaleren til foran forstærker bassen endnu mere.

Robust gitter

Et metalgitter beskytter driverne mod fysisk interferens.

Rå finish

Finisen, der er fremstillet af solidt ABS-plast, kan modstå hård brug af professionelle.

Professionelle AV-anvendelser

I små til mellemstore præsentationsmiljøer er en stor udstrålingsvinkel som regel mere vigtig end styring af mikrofonfeedback, så der er ikke brugt nogen horn.

Vandret C-beslag

De justerbare beslag giver mulighed for nemt at vinkle 30° op eller 30° ned. Du kan også undlade beslagene og bruge højtalerne på hylden.

Bemærk

Det er passive højtalere – der er ikke nogen indbygget forstærker – så de skal bruges sammen med en ekstern forstærker.

SPECIFIKATIONER

PRODUKTMÅL

244 x 180 x 174 mm (højde x bredde x dybde for hver højttaler)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

465 x 205 x 270 mm

PRODUKTVÆGT

4,2 kg (per pair)

VÆGT MED EMBALLAGE

4.67 kg (per pair)

KONSTRUKTIONSMATERIALE

ABS

FARVE

hvid

STRØMSTYRING

50 watt (RMS)

BASHØJTTALER

5.25"

MELLEMTONEHØJTTALER

1"

DISKANTHØJTTALER

0,5"

INDGANGSTERMINALER

Bindende post

UDGANGSIMPEDANS

8 ohm

FØLSOMHED

89dB (1w/1m)

FREKVENSRSPONS

80Hz-20kHz

MEDFØLGENDE TILBEHØR

2 x vægbeslag

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, WEEE, CE/ EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH, UKCA

