

5,25" bashøjtaler 50 W højttalere

Vægbeslag medfølger med justering af hældning på op til 60°

Hvid, sælges i par



Visions SP-1800 professionelle vægmonterede højttalere er supernemme at installere, ser flotte ud og giver en fyldig og kraftig lyd.

De er kun 240 mm høje og bruger en 5,25 tommer bashøjtaler – den mest populære størrelse til anvendelse i klasseværelset, mødelokalet og konferencelokalet.

Trevejs

Disse højttalere bruger tre drivere: bashøjtaler, mellemtonehøjtaler og diskantøjtaler. Der skal altid indgås et kompromis, når en driver skal frembringe et bredt område af frekvenser, så det at opdele det soniske område i tre betyder, at hver driver har et smallere område af frekvenser at frembringe, hvilket resulterer i mindre forvrængning og en klarere lyd.

Robust gitter

Et metalgitter beskytter driverne mod fysisk interferens.

Rå finish

Finishen, der er fremstillet af solidt ABS-plast, kan modstå hård brug af professionelle.

Professionelle AV-anvendelser

I små til mellemstore præsentationsmiljøer er en stor udstrålingsvinkel som regel mere vigtig end styring af mikrofonfeedback, så der er ikke brugt nogen horn.

Vandret C-beslag

De justerbare beslag giver mulighed for nemt at vinkle 30° op eller 30° ned. Du kan også undlade beslagene og bruge højttalerne på hylden.

Bemærk

Det er passive højttalere – der er ikke nogen indbygget forstærker – så de skal bruges sammen med en ekstern forstærker.

SPECIFIKATIONER

PRODUKTMÅL

244 x 180 x 174 mm (højde x bredde x dybde for hver højttaler)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

465 x 205 x 270 mm

PRODUKTVÆGT

4,2 kg (per pair)

VÆGT MED EMBALLAGE

4.67 kg (per pair)

KONSTRUKTIONSMATERIALE

ABS

FARVE

hvid

STRØMSTYRING

50 watt (RMS)

DISKANTHØJTTALER

0,5"

INDGANGSTERMINALER

Bindende post

UDGANGSIMPEDANS

8 ohm

FØLSOMHED

89dB (1w/1m)

FREKVENSRRESPONS

80Hz-20kHz

MEDFØLGENDE TILBEHØR

2 x vægbeslag

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, WEEE, CE/ EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH, UKCA