

50-W-Lautsprecher mit 5,25" Tieftöner

Mitgelieferte Wandhalterungen mit einstellbarem Neigungswinkel (bis 60°)

Weiß, paarweise erhältlich



Die für die für Wandmontage ausgelegten SP-1800 Lautsprecher von Vision lassen sich spielend einfach installieren, sehen hervorragend aus und liefern einen kraftvollen, satten Klang.

Sie sind 240 mm hoch und mit einem 5,25-Zoll-Tieftöner ausgestattet. Somit weisen sie die gängigste Größe für Konferenzzimmer, Klassenräume und Sitzungssäle auf.

Dreiweg

Die Lautsprecher verwenden drei Treiber, d. h. Tiefton-, Mittelton- und Hochtontreiber. Wenn ein einzelner Treiber ein möglichst breites Frequenzspektrum wiedergeben soll, ist dies immer nur unter Kompromissen möglich. Teilt man hingegen das Klangspektrum in drei Bereiche auf, muss jeder Treiber nur ein begrenztes Frequenzspektrum produzieren, was zu weniger Verzerrungen und einem klareren Klang führt.

Stabiles Gitter

Ein Metallgitter schützt die Treiber vor physischer Beeinträchtigung.

Widerstandsfähige Beschichtung

Die Strukturlackierung ist aus robustem ABS-Kunststoff gefertigt und widersteht den Belastungen im professionellen Einsatz.

Professionelle AV-Anwendungen

In kleineren bis mittleren Präsentationsumgebungen ist eine breite Streuung üblicherweise wichtiger als ein Rückkopplungs-Management für Mikrofone, weshalb keine Hörner zum Einsatz kommen.

Horizontale Wandhalter in C-Form

Die einstellbaren Halterungen ermöglichen einen Neigungswinkel von je 30° nach oben oder unten. Alternativ können die Lautsprecher auch ohne Halter verwendet und auf ein Regal gestellt werden.

Hinweis

Dies sind passive Lautsprecher, d. h. es ist kein Verstärker integriert. Sie müssen daher mit einem externen Verstärker verwendet werden.

SPEZIFIKATIONEN

PRODUKTABMESSUNGEN

244 x 180 x 174 mm (Höhe x Breite x Tiefe pro Lautsprecher)

PACKMASS

465 x 205 x 270 mm

PRODUKTGEWICHT

4.2 kg (pro Paar)

VERPACKUNGSGEWICHT

4.67 kg (pro Paar)

WERKSTOFF

ABS

FARBE

Weiß

LEISTUNG

50 Watt (RMS)

HOCHTÖNER

0,5"

EINGANGSKLEMMEN

Polklemmen

AUSGANGSIMPEDANZ

8 Ohm

EMPFINDLICHKEIT

89 dB (1w/1m)

FREQUENZBEREICH

80Hz-20kHz

ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 x Wandhalter

GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

KONFORM MIT

RoHS, WEEE, CE/ EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH, UKCA