

Altavoces de 50 W y woofer de 5,25"

Incluyen abrazaderas de pared con un margen de ajuste de inclinación de 60°

Blancos. Se venden por parejas



Los altavoces profesionales de montaje mural SP-1800 de Vision son extremadamente fáciles de instalar, tienen un atractivo diseño, y emiten un sonido intenso y potente.

Su altura es de 240 mm y utilizan un woofer de 5,25 pulgadas: el tamaño más demandado para aplicaciones en aulas, salas de reuniones y salas de juntas.

Tres vías

Estos altavoces emplean tres drivers; un woofer (graves), un squawker (medios) y un tweeter (agudos). Exigirle a un driver que produzca una banda de frecuencias amplia siempre implica una posible pérdida de rendimiento, de modo que, al dividir la gama acústica en tres medios, cada driver tiene que generar un rango de frecuencias más reducido, lo cual resulta en una menor distorsión y un sonido más nítido.

Rejilla reforzada

Una rejilla metálica protege los drivers de un posible contacto físico.

Acabado resistente

Fabricados con plástico ABS reforzado; su acabado resiste los rigores del uso profesional.

Aplicaciones audiovisuales profesionales

En contextos de presentación pequeños y medianos, suele ser más importante una gran dispersión que el tratamiento del acople del micrófono, por lo que no se utilizan bocinas.

Abrazadera horizontal en forma de C

Las abrazaderas ajustables permiten al instalador inclinar fácilmente el ángulo 30° hacia arriba o 30° hacia abajo. También pueden utilizarse como altavoces de sobremesa retirando las abrazaderas.

Nota

Estos altavoces son pasivos (no disponen de amplificador integrado), de manera que deben usarse con un amplificador externo.

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

244 x 180 x 174 mm (altura x anchura x profundidad de cada altavoz)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

465 x 205 x 270 mm

PESO DEL PRODUCTO

4,2 kg (por pareja)

PESO EMBALADO

4,67 kg (por pareja)

MATERIAL DE FABRICACIÓN

ABS

COLOR

blanco

CORRIENTE ADMITIDA

50 vatios (RMS)

TWEETER

0,5"

TERMINALES DE ENTRADA

borne de conexión

IMPEDANCIA DE SALIDA

8 ohmios

SENSIBILIDAD

89 dB (1 W/1 m)

RESPUESTA DE FRECUENCIA

80Hz-20kHz

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 abrazaderas de pared

GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS, WEEE, CE/ EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH, UKCA