

Altoparlanti da 50 w con woofer da 5,25"

Staffe da parete incluse con campo di regolazione dell'inclinazione pari a 60°

Bianchi, venduti in coppia



Gli altoparlanti professionali da parete SP-1800 di Vision sono facilissimi da installare, hanno un aspetto magnifico e producono un suono ricco e potente.

Hanno un'altezza di 240 mm e presentano un woofer da 5,25 pollici, la misura più diffusa per l'impiego in aule, sale riunioni e sale consiglio.

A tre vie

Questi altoparlanti utilizzano tre driver: un woofer, uno squawker e un tweeter. Un unico driver per la produzione di un'ampia gamma di frequenze rappresenta sempre un compromesso, mentre dividendo in tre la gamma sonora ogni driver deve produrre soltanto una gamma di frequenze più ristretta, il che consente di ottenere una minore distorsione e un suono più limpido.

Griglia robusta

Una griglia metallica protegge i driver da contatti fisici.

Finitura resistente

Realizzata in resistente plastica ABS, la finitura tollera le difficili condizioni dell'uso professionale.

Applicazioni AV professionali

In ambienti di utilizzo medio-piccoli un'ampia dispersione assume in genere una maggiore rilevanza rispetto alla gestione del feedback del microfono, pertanto non si utilizzano diffusori a tromba.

Staffa a C orizzontale

Le staffe regolabili consentono facilmente un'installazione con angolazione di 30° verso l'alto o verso il basso. In alternativa, gli altoparlanti possono essere utilizzati a scaffale, senza le staffe.

Nota

Trattandosi di altoparlanti passivi, senza amplificatore integrato, devono essere utilizzati con un amplificatore esterno.

SPECIFICHE

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

244 x 180 x 174 mm (altezza x larghezza x profondità per ogni altoparlante)

DIMENSIONI CON IMBALLO

465 x 205 x 270 mm

PESO DEL PRODOTTO

4,2 kg (la coppia)

PESO CON IMBALLO

4,67 kg (la coppia)

MATERIALE DI COSTRUZIONE

ABS

COLORE

bianca

GESTIONE POTENZA

50 watt (RMS)

TWEETER

0,5"

TERMINALI DI INGRESSO

serrafilo

IMPEDENZA IN USCITA

8 ohm

SENSIBILITÀ

89 dB (1 W/1 m)

RISPOSTA IN FREQUENZA

80Hz-20kHz

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 staffe da parete

GARANZIA

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

RoHS, WEEE, CE/ EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH, UKCA