

Amplificador integrado de 2 x 30 W

Entrada de nivel de línea mediante RCA de audio doble

Bluetooth 5.0 (puede deshabilitarse)

Control por RS-232

Control de tono (mediante RS-232)



Los altavoces de sobremesa autoamplificados profesionales de 5,25" de Vision han sido específicamente diseñados para todo tipo de entornos de presentación audiovisual, tales como aulas y salas de reuniones, así como para bares y restaurantes. Son sencillos de instalar y manejar. Perfectos para espacios de reuniones.

Control en serie

El control por RS-232 permite manejarlos a través de otro sistema, como Techconnect Control de Vision. Tanto el tono como el volumen pueden ajustarse. De manera predeterminada, cuando se empareja un dispositivo cambia automáticamente a Bluetooth, aunque dicha conexión puede deshabilitarse mediante RS-232.

Nota: Este producto no dispone de mando a distancia.

Modo de espera automático

El modo de espera automático está activado de forma predeterminada. Este puede deshabilitarse mediante RS-232.

Reflector de graves

El puerto reflector de graves posibilita una mayor excursión del woofer, lo que permite que este produzca frecuencias más bajas, y el movimiento de aire con retardo de fase que circula desde detrás del woofer hasta la parte frontal refuerza los graves aún más.

Woofer de 5,25"

Estos altavoces utilizan un woofer de 5,25 pulgadas: el tamaño más demandado para aplicaciones en aulas, salas de reuniones y salas de juntas. A esto se añade un tweeter con cúpula de Mylar de 0,5" pulgadas.

Abrazadera horizontal en forma de C

Estos soportes de fijación ajustables permiten al instalador inclinarlos tanto lateral como verticalmente. También pueden utilizarse como altavoces de sobremesa retirando los soportes de fijación.

Rejilla reforzada

La rejilla metálica gruesa, atractiva y resistente, protege los drivers de un posible contacto físico.

Memoria

Cuando se conecta la alimentación, los altavoces SP-1900P se encienden automáticamente y recuperan los últimos parámetros de volumen utilizados. Al volverlos a encender, los altavoces cobran vida automáticamente.

Entrada estéreo

La entrada RCA de audio doble posibilita una conexión y funcionamiento rápidos y sin complicaciones.

Bluetooth

Conéctelos desde su teléfono o tableta sin perder el ritmo. De forma predeterminada, los altavoces cambian automáticamente de la entrada de nivel de línea a la de Bluetooth cuando se emparejan.

En la parte posterior hay un botón para desactivar el Bluetooth si no lo necesita.

No se pueden cambiar ni el PIN ni el nombre del Bluetooth.

Los altavoces solo cuentan con una ranura de memoria Bluetooth y se conectarán automáticamente con el último dispositivo emparejado. Para desactivar manualmente el emparejamiento de un dispositivo, espere hasta que dicho dispositivo esté fuera de alcance y, a continuación, empareje un nuevo dispositivo.

Únicamente pueden emparejarse con un dispositivo cada vez.

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

245 x 183 x 164 mm (altura x anchura x profundidad de cada altavoz)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

395 x 235 x 275 mm

PESO DEL PRODUCTO

Maestro: 2,7 kg Esclavo: 2,5 kg

PESO EMBALADO

5,5 kg

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Polipropileno

COLOR

blanco

SALIDA DEL AMPLIFICADOR

Potencia dinámica de baja impedancia: 2 x 30 W a 8 ohmios

Potencia RMS de baja impedancia: 2 x 15 W a 8 ohmios

SISTEMA DE ALTAVOCES

Dos vías

WOOFER

Cono de polipropileno de 5,25"

TWEETER

Cúpula de Mylar de 0,5"

MOUNTING SYSTEM

C-bracket

ENTRADAS

Estéreo con RCA de audio doble Bluetooth

SALIDA DEL ALTAVOZ

tipo Phoenix extraíble

BLUETOOTH VERSION

5.0

ALCANCE DE BLUETOOTH

10 m

IMPEDANCIA NOMINAL

8 ohmios

SENSIBILIDAD

86 dB (1 W/1 m)

RESPUESTA DE FRECUENCIA

45 Hz-20 kHz

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación interna de CA de 100-240 V 50/60 Hz

INTERFAZ DE CONTROL

RS-232 en serie

DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)

1%

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 soportes de fijación a pared 1 cable de altavoz de 5 m 1 cable de alimentación tipo 8 para Europa de 1,8 m de largo 1 cable de alimentación tipo 8 para Reino Unido de 1,8 m de largo 1 cable de alimentación tipo 8 para Australia de 1,8 m de largo 1 cable de alimentación tipo 8 para EE. UU. de 1,8 m de largo Nota: Cables de entrada no incluidos

GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS, CE/EMC, FCC, RCM, RCM/TVC, RCM-SDOC, REACH, UKCA

