

Amplificateur 2 x 30 watts intégré  
Entrée niveau ligne par RCA double  
Bluetooth 5.0 (peut être désactivé)  
Contrôle RS-232  
Contrôle de tonalité (par RS-232)



Les haut-parleurs de bibliothèque amplifiés professionnels 5,25 pouces de Vision sont étudiés pour tout environnement où se déroulent des présentations audiovisuelles, tel que les salles de classe et de réunion, ou les bars et restaurants. Ils sont faciles à installer et à contrôler. Idéal pour les espaces de réunion.

#### Commande série

L'interface RS-232 permet de contrôler cet ensemble audio par un système de commande tel que le Techconnect Control de Vision. Il est possible de régler le volume et la tonalité. Par défaut, l'appareil passe automatiquement en mode Bluetooth lorsqu'un dispositif est appairé, à moins que cette fonctionnalité ne soit désactivée par RS-232. *Remarque : ce produit ne dispose pas de télécommande.*

#### Mise en veille automatique

La mise en veille automatique est activée par défaut. Elle peut être désactivée par RS-232.

#### Bass-reflex

La présence d'un évent « bass-reflex » permet d'augmenter la course du transducteur des graves pour la reproduction des fréquences inférieures et renforce encore les basses par le déplacement décalé en phase de l'air, de l'arrière vers l'avant de la membrane.

#### Transducteur des graves de 5,25 po

Ces haut-parleurs sont équipés d'un transducteur des graves de 5,25 pouces (13,3 cm), taille la plus courante pour un usage en salle de classe, de conférence ou de conseil d'administration. Il est complété par un transducteur des aigus à dôme Mylar de 0,5 pouces.

#### Support en C horizontal

Les supports réglables permettent à l'installateur d'orienter facilement les haut-parleurs, soit horizontalement soit verticalement. Vous pouvez également vous passer des supports si vous voulez les poser sur une étagère.

#### Grille résistante

Esthétique et robuste, l'épaisse grille métallique protège les transducteurs des chocs.

#### Mémoire

À la remise sous tension, les SP-1900P s'activent automatiquement en rappelant le réglage de volume précédent. Dès le rétablissement de l'alimentation, les haut-parleurs se remettent automatiquement en marche.

#### Entrée stéréo

L'entrée RCA double vous rend opérationnel facilement et rapidement.

## Bluetooth

Connectez-vous depuis votre téléphone ou tablette sans manquer une seconde de musique. Par défaut, les haut-parleurs se déconnectent automatiquement de l'entrée niveau ligne dès l'appairage Bluetooth.

Si vous n'avez pas besoin de Bluetooth, vous pouvez le désactiver au moyen du bouton situé en face arrière

Le code PIN et le nom Bluetooth ne peuvent pas être modifiés

Les haut-parleurs n'ont qu'un emplacement mémoire Bluetooth et s'appairent automatiquement au dernier appareil utilisé. Pour désappairer manuellement un appareil, vous devez attendre qu'il soit hors de portée pour en appairer un autre. L'appairage ne peut se faire qu'avec un appareil à la fois.

## CARACTÉRISTIQUES

### DIMENSIONS DU PRODUIT

245 x 183 x 164 mm (hauteur x largeur x profondeur de chaque haut-parleur)

### DIMENSIONS BRUTES

395 x 235 x 275 mm

### POIDS DU PRODUIT

HP maître : 2,7 kg HP esclave : 2,5 kg

### POIDS EMBALLÉ

5,5 kg

### MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

POLYPROPYLÈNE

### COULEUR

blanc

### SORTIE DE L'AMPLIFICATEUR

Puissance dynamique (DAP) basse impédance : 2 x 30 watts sous 8 ohms  
Puissance efficace (RMS) basse impédance : 2 x 15 watts sous 8 ohms

### SYSTÈME DE HAUT PARLEURS

à 2 voies

### TRANSDUCTEUR DES GRAVES

5,25 po à cône polypropylène

### TRANSDUCTEUR DES AIGUS

à dôme Mylar 0,5 po

### SYSTÈME DE MONTAGE

Support en C

### ENTRÉES

Stéréo RCA double Bluetooth

### SORTIE HAUT-PARLEUR

type Euroblock amovible

### BLUETOOTH VERSION

85 dB (1 W à 1 m)

### PORTÉE BLUETOOTH

10 m

### IMPÉDANCE NOMINALE

8 ohms

### SENSIBILITÉ

86 dB (1 W à 1 m)

### RÉPONSE EN FRÉQUENCE

45 Hz - 20 kHz

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation interne CA 100-240 V 50/60 Hz

### INTERFACE DE COMMANDE

Série RS-232

### DISTORSION HARMONIQUE TOTALE (THD)

1%

### ACCESSOIRES INCLUS

2 supports muraux 5 m de câble pour haut-parleurs 1 câble d'alimentation en 8 UE de 1,8 m 1 câble d'alimentation en 8 UK de 1,8 m 1 câble d'alimentation en 8 AU de 1,8 m 1 câble d'alimentation en 8 US de 1,8 m Remarque : aucun câble d'entrée n'est fourni

### GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

### CONFORMITÉ

RoHS, CE/EMC, FCC, RCM, RCM/TV, RCM-SDOC, REACH, UKCA

