

2 amplificatori da 30 watt integrati
Ingresso a livello di linea tramite 2-fono (RCA)
Bluetooth 5.0 (disattivabile)
Controllo RS-232
Controllo toni (tramite RS-232)



Gli altoparlanti amplificati professionali da scaffale Vision da 5,25" sono realizzati specificamente per tutti gli ambienti per presentazioni audiovisive quali aule e sale riunioni oppure bar e ristoranti. Facili da installare e controllare. Perfetti per sale riunioni.

Controllo seriale

Il controllo RS-232 consente di pilotare l'impianto audio tramite un sistema di controllo come Vision Techconnect Control. È possibile regolare toni e volume. L'unità passa automaticamente al Bluetooth quando si associa un dispositivo, ma è possibile disattivare la funzione tramite RS-232. *Nota: questo prodotto non dispone di telecomando.*

Standby automatico

La funzione di standby automatico è attivata per importazione predefinita. È possibile disattivarla tramite RS-232.

Bass Reflex

Una porta per bass reflex offre una maggiore escursione del woofer, consentendo a quest'ultimo di produrre frequenze più basse, mentre il movimento con ritardo di fase dell'aria dal retro del woofer verso la parte frontale rafforza ulteriormente i bassi.

Woofer da 5,25"

Questi altoparlanti comprendono un woofer da 5,25 pollici, la misura più diffusa per l'impiego in aule, sale riunioni e sale per assemblee. A questo si aggiunge un tweeter da 0,5" con cupola in Mylar.

Staffa a C orizzontale

Resistente ed elegante, la spessa griglia metallica protegge i driver dalle interferenze fisiche.

Griglia robusta

Resistente ed esteticamente gradevole, la spessa griglia metallica protegge i driver da interferenze fisiche.

Memoria

Una volta collegata all'alimentazione, l'unità SP-1900P si accende automaticamente ripristinando il volume impostato in precedenza. Una volta ricollegata all'alimentazione, gli altoparlanti riprendono a funzionare automaticamente.

Ingresso stereo

L'ingresso 2-fono (RCA) consente una messa in funzione rapida e semplice.

Bluetooth

Collegamento da telefono o tablet senza perdere una nota. Per impostazione predefinita, una volta associato un dispositivo gli altoparlanti passano automaticamente dall'ingresso a livello di linea al Bluetooth.

Se non richiesta, la connettività Bluetooth può essere disattivata con un pulsante posto sul retro

Non è possibile modificare il PIN e il nome Bluetooth

Gli altoparlanti dispongono di un unico slot di memoria Bluetooth e si collegano automaticamente all'ultimo dispositivo utilizzato.

Per disassociare manualmente un dispositivo indesiderato, attendere che il dispositivo sia fuori portata, quindi associare un nuovo dispositivo. È consentito associare un unico dispositivo per volta.

SPECIFICHE

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

245 x 183 x 164 mm (altezza x larghezza x profondità di ogni altoparlante)

DIMENSIONI CON IMBALLO

395 x 235 x 275 mm

PESO DEL PRODOTTO

Master: 2,7 kg Slave: 2,5 kg

PESO CON IMBALLO

5,5 kg

MATERIALE DI COSTRUZIONE

PP

COLORE

bianca

USCITA AMPLIFICATORE

Alimentazione dinamica a bassa impedenza: 2 x 30 watt a 8 ohm

Alimentazione RMS a bassa impedenza: 2 x 15 watt a 8 ohm

SISTEMA DI ALTOPARLANTI

A 2 vie

WOOFER

Da 5,25" con cono in polipropilene

TWEETER

0,5" + piezoelettrico 1"

SISTEMA DI MONTAGGIO

Staffa a C

INGRESSI

Stereo 2-fono (RCA) Bluetooth

USCITA ALTOPARLANTE

di tipo Phoenix amovibile

BLUETOOTH VERSION

5.0

PORTATA BLUETOOTH

10 m

IMPEDENZA NOMINALE

8 ohm

SENSIBILITÀ

86 dB (1 W / 1 m)

RISPOSTA IN FREQUENZA

45 Hz - 20 kHz

ALIMENTAZIONE

Alimentazione interna 100-240 V CA, 50/60 Hz

INTERFACCIA DI CONTROLLO

Seriale RS-232

DISTORSIONE ARMONICA TOTALE (THD)

1%

ACCESSORI INCLUSI

2 staffe da parete 1 cavo per altoparlante, lunghezza 5 m 1 cavo di alimentazione con connettore a forma di otto per UE, lunghezza 1,8 m 1 cavo di alimentazione con connettore a forma di otto per Regno Unito, lunghezza 1,8 m 1 cavo di alimentazione con connettore a forma di otto per AU, lunghezza 1,8 m 1 cavo di alimentazione con connettore a forma di otto per Stati Uniti, lunghezza 1,8 m Nota: cavi di ingresso non inclusi

GARANZIA

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

RoHS, CE/EMC, FCC, RCM, RCM/TVC, RCM-SDOC, REACH, UKCA

