

Geïntegreerde versterker van 2 x 30 Watt
Lijningang via 2-phono (RCA)
Bluetooth 5.0 (kan worden uitgeschakeld)
RS-232-bediening
Tooninstellingen (via RS-232)



Deze professionele luidsprekers van 5,25" in boekenplankmodel van Vision zijn speciaal vervaardigd voor audiovisuele presentatieomgevingen, zoals klaslokalen en vergaderruimten, maar ook bars en restaurants. Ze zijn eenvoudig te installeren en te bedienen. Perfect voor vergaderruimten.

Seriële bediening

Dankzij RS-232-bediening kan dit geluidssysteem worden bediend met een regelsysteem zoals de Techconnect Control van Vision. De toon en het volume kunnen worden ingesteld. Standaard wordt automatisch naar Bluetooth overgeschakeld zodra er een apparaat wordt gekoppeld. Dit kan worden uitgeschakeld met RS-232. *Opmerking: dit product heeft geen afstandsbediening.*

Automatische stand-by

Automatische stand-by is standaard ingeschakeld. Deze kan worden uitgeschakeld via RS-232.

Basreflex

Een basreflexpoort verbetert de respons van de woofer voor de lagere frequenties en de faseverdraaide luchtverplaatsing vanaf de achterkant van de woofer naar de voorkant versterkt de bas nog meer.

5,25" woofer

Deze luidsprekers zijn voorzien van een woofer van 5,25 inch; het meest populaire formaat voor in klaslokalen, vergaderruimten en directiekamers. Ze worden aangevuld met een mylar koepeltweeter van 0,5 inch.

Horizontale C-beugel

Met de verstelbare beugels kan de installateur de luidspreker zijwaarts of naar boven en beneden kantelen. Of laat de beugels voor wat ze zijn en plaats de luidsprekers op een plank.

Robuuste cover

De dikke, metalen cover beschermt de drivers tegen fysieke interferentie.

Geheugen

Wanneer de SP-1900P wordt aangesloten op het stroomnet, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld en de laatste volume-instelling blijft behouden. Door de stroom in te schakelen, worden de luidsprekers weer automatisch geactiveerd.

Stereo-ingang

Door de 2-phono-ingang (RCA) kunt u snel aan de slag.

Bluetooth

Maak vanaf uw telefoon of tablet verbinding zonder ook maar een noot te missen. De luidsprekers schakelen standaard automatisch over van de lijningang naar de Bluetooth-bron wanneer deze wordt gekoppeld.

Als u geen Bluetooth nodig heeft, kunt u deze uitschakelen met een knop op de achterkant

De pincode en Bluetooth-naam kunnen niet worden gewijzigd. De luidsprekers beschikken over slechts één geheugensleuf voor Bluetooth en maken automatisch verbinding met het meest recente apparaat. Wilt u een ongewenst apparaat handmatig ontkoppelen? Wacht dan tot het apparaat buiten bereik is en koppel vervolgens een nieuw apparaat. Er kan maar één apparaat tegelijk gekoppeld zijn.

SPECIFICATIES

AFMETINGEN PRODUCT

245 x 183 x 164 mm (h x b x d voor elke luidspreker)

AFMETINGEN MET VERPAKKING

395 x 235 x 275 mm

GEWICHT PRODUCT

Master: 2,7 kg Slave: 2,5 kg

GEWICHT MET VERPAKKING

5,5 kg

MATERIAAL

PP

KLEUR

wit

UITGANG VERSTERKER

Dynamisch vermogen met lage impedantie: 2 x 30 watt bij 8 ohm

RMS-vermogen met lage impedantie: 2 x 15 watt bij 8 ohm

LUIDSPREKERSYSTEEM

tweewegsysteem

WOOFER

5,25" polypropyleen conus

TWEETER

0,5" mylar koepel

BEVESTIGINGSSYSTEEM

C-beugel

INGANGEN

Stereo 2-phono (RCA) Bluetooth

LUIDSPREKERUITGANG

Verwijderbaar phoenix-type

BLUETOOTH VERSION

5.0

BLUETOOTH-BEREIK

10 m

NOMINALE IMPEDANTIE

8 Ohm

GEVOELIGHEID

86 dB (1 W / 1 m)

FREQUENTIERESPONS

45 Hz - 20 kHz

VOEDING

interne AC-voeding van 100-240 V 50/60 Hz

BEDIENINGSINTERFACE

RS-232 serieel

TOTALE HARMONISCHE VERVORMING (THD)

1%

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

2 wandbeugels 1 luidsprekerkabel van 5 m 1 stroomkabel Europa van 1,8 m met 8-vormige stekker 1 stroomkabel VK van 1,8 m met 8-vormige stekker 1 stroomkabel AU van 1,8 m met 8-vormige stekker 1 stroomkabel VS van 1,8 m met 8-vormige stekker
Opmerking: ingangskabels niet meegeleverd

GARANTIE

levenslang retourneren

VOLDOET AAN

RoHS, CE/EMC, FCC, RCM, RCM/TVC, RCM-SDOC, REACH, UKCA

