

Indbygget 2 x 12 watt (RMS) forstærker
To indgange (1 x ministik/1 x 2-Phono)
Vægbeslag med justerbar hældning medfølger



SP-800P er Visions mest omkostningseffektive lydløsning. De er udviklet specielt til mødelokaler og klasseværelser. Utrolig meget for pengene: de har en god lyd kvalitet og nem installation, som er Visions kendetegn.

3-vejs

En 4" bashøjtaler bliver fuldenendt af en diskant-højtaler og en mellemtone-højtaler. Opdeling af frekvensspektret på tværs af tre drivere reducerer forvrængning.

Lydstyrkeregulering

Lydstyrkeknappen sidder bag på master-højtaleren – den, der indeholder forstærkeren. Hvis du drejer mod uret, slukker du for højtalerne.

Vandret C-beslag

De justerbare beslag giver mulighed for nemt at vinkle 30° op eller 30° ned. Du kan også undlade beslagene og bruge højtalerne på hylden.

Fleksibel tilslutningsmulighed

Bagpanelet på master-højtaleren har indgange til ministik og 2-phono (RCA).

ABS-kabinet

Der er anvendt et tungt plastmateriale til kabinettet, hvilket giver et kabinet med smukke kurver og et stift akustisk kammer til lyd uden forvrængning.

Basrefleks

En port til basrefleksen giver bashøjtaleren et større udsving, hvilket giver bashøjtaleren mulighed for at frembringe lavere frekvenser, og den faseforskudte bevægelse af luft fra bag på bashøjtaleren til foran forstærker bassen endnu mere.

To sammenlagte referenceniveau-indgange

Indgangspanelet tilbyder minijack og 2-phono (RCA) referenceniveau-indgange, som er kombineret ved indgangsfasen, hvilket betyder, at der ikke er en knap til valg af indgang. Når begge indgange bruges, er det særligt vigtigt, at alle kilde- og skærmenheder i systemet får strøm fra den samme strømkilde, ellers opstår der brummen.

SPECIFIKATIONER

PRODUKTMÅL

202 x 149 x 144 mm / 7,95" x 5,87" x 5,67" (højde x bredde x dybde for hver højttaler)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

370 x 170 x 215 mm / 14,6" x 6,7" x 8,7"

PRODUKTVÆGT

3,4 kg / 7,5 lb (pr. par)

VÆGT MED EMBALLAGE

3,5 kg / 7,7 lb (pr. par)

KONSTRUKTIONSMATERIALE

ABS-plast

FARVE

Hvid

FORSTÆRKERUDGANG

2 x 12 watt (RMS)

BASHØJTTALER

4"

DISKANTHØJTTALER

1"

MELLEMTONEHØJTTALER

2"

INDGANG 1

Minijack (3,5 mm)

INDGANG 2

2-Phono (RCA)

HØJTTALERUDGANG

Aftagelig phoenix-type

HØJTTALERINDGANG (PÅ SLAVE)

Aftagelig phoenix-type

UDGANGSIMPEDANS

4 ohm

FØLSOMHED

85dB (1w/1m)

FREKVENSRESPONS

100Hz-16kHz

MEDFØLGENDE TILBEHØR

2 x vægbeslag 1 x højttalerkabel 5 m (16,4 ft) Bemærk: Der medfølger ikke indgangskabler

STRØMFORSYNING

100-240 V 50/60 Hz vekselstrøm ekstern strømforsyning – 18 volt/1 amp

TRANSFORMATOR INDBYGGET I STIKKET**MEDFØLGENDE UDSKIFTELIGE STIK**

Storbritannien/EU/USA/Australien

JÆVNSTRØMSKABLETS LÆNGDE

1,5m (5ft)

TRANSFORMERENS MÅL

75 x 38 x 50 mm / 3" x 1,5" x 2" (højde x bredde x dybde) inkl. spidser

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSE

RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH

EKSTRA STRØMFORSYNINGSENHED (PSU)

TC2 P18V1A

