

Integrierter 2 x 12-Watt-Verstärker (RMS)

Zwei Eingänge (1 x Miniklinke / 1 x Stereo-Cinch)

Wandhalter mit verstellbarem Neigungswinkel im Lieferumfang enthalten



Beim SP-800P handelt es sich um den kostengünstigsten Lautsprecher von Vision. Er ist insbesondere für kleinere Konferenzzimmer und Klassenräume ausgelegt. Außergewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis; hervorragende Klangqualität und – wie bei Vision üblich – einfache Installation.

Dreiweg

Ein 4-Zoll-Tieftöner wird durch einen Hoch- und einen Mitteltöner ergänzt. Da das Frequenzspektrum auf drei Treiber aufgeteilt wird, werden Verzerrungen vermindert.

Lautstärkeregelung

Der Lautstärkereglern befindet sich an der Rückseite des Hauptlautsprechers, in dem auch der Verstärker enthalten ist. Dreht man diesen gegen den Uhrzeigersinn, wird die Stromversorgung abgeschaltet.

Horizontale Wandhalter in C-Form

Die einstellbaren Halterungen ermöglichen einen Neigungswinkel von je 30° nach oben oder unten. Alternativ können die Lautsprecher auch ohne Halter verwendet und auf ein Regal gestellt werden.

Flexible Anschlussmöglichkeiten

An der Rückseite des Hauptlautsprechers befindet sich ein Miniklinken- und ein Stereo-Cinch-Eingang (RCA).

ABS-Gehäuse

Für das Gehäuse wird schweres Kunststoffmaterial verwendet. Dieses ermöglicht eine ästhetisch schöne, geschwungene Gehäuseform und eine verwindungssteife Akustikkammer, welche einen verzerrungsfreien Klang gewährleistet.

Bassreflex

Die Bassreflex-Öffnung ermöglicht eine größere Auslenkung des Tieftöners, so dass dieser tiefere Frequenzen wiedergeben kann. Durch die phasenverzögerte Bewegung der Luft von der Rückseite des Tieftöners zur Vorderseite wird der Bass noch zusätzlich verstärkt.

Deux entrées niveau de ligne combinées

Le panneau d'entrée est doté d'entrées niveau de ligne minijack et double phono (RCA), combinées dès l'entrée. Ainsi, le commutateur de sélection d'entrée n'est plus nécessaire. En cas d'utilisation des deux entrées, afin d'éviter tout ronflement de terre, vérifier que toutes les sources et tous les écrans du système sont alimentés par la même prise secteur.

SPEZIFIKATIONEN

PRODUKTABMESSUNGEN

202 x 149 x 144 mm / 7,95" x 5,87" x 5,67"(Höhe x Breite x Tiefe pro Lautsprecher)

PACKMASS

370 x 170 x 215 mm / 14,6" x 6,7" x 8,7"

PRODUKTGEWICHT

3,4 kg/ 7,5 lb (pro Paar)

VERPACKUNGSGEWICHT

3,5 kg/ 7,7 lb (pro Paar)

KONSTRUKTIONSMATERIAL

ABS-Kunststoff

FARBE

Weiß

VERSTÄRKERAUSGANG

2 x 12 Watt (RMS)

TIEFTÖNER

4"

HOCHTÖNER

1"

MITTELTÖNER

2"

EINGANG 1

Minibuchse (3,5 mm)

EINGANG 2

Stereo-Cinch (RCA)

LAUTSPRECHERAUSGANG

Phoenix-Klemme, abziehbar

LAUTSPRECHERAUSGANG (ZUSATZGERÄT)

Phoenix-Klemme, abziehbar

AUSGANGSIMPEDANZ

4 Ohm

EMPFINDLICHKEIT

89 dB (1w/1m)

FREQUENZBEREICH

100Hz-16kHz

ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 x Wandhalter 1 x Lautsprecherkabel 5 m Hinweis: Im Lieferumfang sind keine Eingangskabel enthalten

STROMVERSORGUNG

100-240 V AC 50/60 Hz Externes Netzteil – 18 Volt/1 Amp.

TRANSFORMATOR IN STECKER INTEGRIERT**ENTHÄLT AUSTAUSCHBARE STECKER**

UK/EU/US/AUS

LÄNGE GLEICHSTROMKABEL

1,5m (5ft)

ABMESSUNGEN TRANSFORMATOR

75 x 38 x 50 mm/ 3" x 1,5" x 2"(Höhe x Breite x Tiefe) inklusive Stifte

GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

KONFORM MIT

RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH

ERSATZNETZTEIL

TC2 P18V1A

