

- 2 amplificadores integrados de 12 W (RMS)
- 2 entradas (1 de miniconector, 1 de RCA de audio doble)
- Incluyen abrazaderas de pared con inclinación ajustable



Los SP-800P son la solución de sonido más rentable de Vision. Están diseñados específicamente para pequeñas salas de reuniones y aulas. Ofrecen una increíble relación calidad-precio, una magnífica calidad de sonido y la facilidad de instalación característica de la marca Vision.

3 vías

Cuentan con un woofer (graves) de 4", complementado con un tweeter (agudos) y un squawker (medios). Al dividir el espectro de frecuencias en tres drivers, la distorsión se reduce.

Control de volumen

El regulador de volumen se encuentra en la parte trasera del altavoz "maestro" (el que contiene el amplificador). Se apaga girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.

Abrazadera horizontal en forma de C

Las abrazaderas ajustables permiten al instalador inclinar fácilmente el ángulo 30° hacia arriba o 30° hacia abajo. También pueden utilizarse como altavoces de sobremesa retirando las abrazaderas.

Conectividad adaptable

El panel posterior del altavoz maestro dispone de entradas de miniconector y RCA de audio doble.

Armazón de ABS

Para el armazón se ha empleado un material plástico de alta resistencia, que le dota de un atractivo diseño curvo, y una cámara acústica rígida que emite un sonido sin distorsiones..

Reflector de graves

El puerto reflector de graves posibilita una mayor excursión del woofer, lo que permite que este produzca frecuencias más bajas, y el movimiento de aire con retardo de fase que circula desde detrás del woofer hasta la parte frontal refuerza los graves aún más.

Dos entradas de nivel de línea sumadas

El panel de entradas cuenta con entradas de nivel de línea de miniconector y RCA de audio doble que se combinan en la fase de entrada, lo que hace innecesario un interruptor de selección de entrada. Cuando se usan ambas entradas, es especialmente importante que todos los dispositivos fuente y de visualización del sistema estén conectados a la misma fuente de alimentación, de lo contrario se producirán zumbidos de tierra.

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

202 x 149 x 144 mm / 7,95" x 5,87" x 5,67"(altura x anchura x profundidad de cada altavoz)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

370 x 170 x 215 mm / 14,6" x 6,7" x 8,7"

PESO DEL PRODUCTO

3,4 kg / 7,5 lb (por pareja)

PESO EMBALADO

3,5 kg / 7,7 lb (por pareja)

MATERIAL DE FABRICACIÓN

plástico ABS

COLOR

blanco

SALIDA DEL AMPLIFICADOR

de 2 de 12 vatios (RMS)

WOOFER

4"

TWEETER

1"

SQUAWKER

2"

ENTRADA 1

miniconector (3,5 mm)

ENTRADA 2

RCA de audio doble

SALIDA DEL ALTAVOZ

tipo Phoenix extraíble

ENTRADA DEL ALTAVOZ (EN EL ESCLAVO)

tipo Phoenix extraíble

IMPEDANCIA DE SALIDA

4 ohmios

SENSIBILIDAD

85 dB (1 W/1 m)

RESPUESTA DE FRECUENCIA

100Hz-16kHz

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 abrazaderas de pared 1 cable de altavoz de 5 m (16,4 pies) Nota: Cables de entrada no incluidos

SUMINISTRO DE CORRIENTE

Fuente de alimentación externa de CA de 100-240 V 50/60 Hz – 18 voltios / 1 amperio

TRANSFORMADOR INTEGRADO EN EL ENCHUFE**INCLUYE ENCHUFES INTERCAMBIABLES**

Reino Unido/Europa/EE. UU./Australia

LONGITUD DEL CABLE DE CC

1,5m (5ft)

DIMENSIONES DEL TRANSFORMADOR

75 x 38 x 50 mm / 3" x 1,5" x 2" (altura x anchura x profundidad) incluidas las clavijas

GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE REPUESTO (PSU)

TC2 P18V1A

