

2 amplificatori da 12 watt (RMS) integrati
Due ingressi (1 mini-jack / 1 2-fono)
Staffe da parete con regolazione dell'inclinazione incluse



Gli altoparlanti SP-800P sono la soluzione audio più conveniente offerta da Vision. Sono stati creati appositamente per aule e sale riunioni di piccole dimensioni. Eccellente rapporto qualità-prezzo: offrono una qualità audio straordinaria e la facilità di installazione garantita dal marchio Vision.

A 3 vie

Un woofer da 4" viene integrato con un tweeter e uno squawker. La suddivisione dello spettro delle frequenze su tre driver riduce la distorsione.

Controllo del volume

La manopola del volume è posizionata sulla parte posteriore dell'altoparlante "master" (quello che include l'amplificatore). Ruotandola in senso antiorario si spegne il dispositivo.

Staffa a C orizzontale

Le staffe regolabili consentono facilmente un'installazione con angolazione di 30° verso l'alto o verso il basso. In alternativa, gli altoparlanti possono essere utilizzati a scaffale, senza le staffe.

Connettività flessibile

Il pannello posteriore dell'altoparlante master è dotato di ingressi per mini-jack e 2-fono (RCA).

Telaio ABS

Il telaio è realizzato in materiale plastico pesante, che consente di ottenere una bella forma sagomata e una camera acustica rigida per un suono senza distorsioni.

Bass Reflex

Una porta per bass reflex offre una maggiore escursione del woofer, consentendo a quest'ultimo di produrre frequenze più basse, mentre il movimento con ritardo di fase dell'aria dal retro del woofer verso la parte frontale rafforza ulteriormente i bassi.

Due ingressi a livello di linea combinati

Il pannello di input presenta un ingresso mini-jack e un ingresso 2-fono a livello di linea (RCA) combinati nella fase di input, per rendere superflua la presenza di un selettore degli ingressi. Quando si utilizzano entrambi gli ingressi, è particolarmente importante che tutti i dispositivi sorgente e di visualizzazione presenti nel sistema siano alimentati dalla stessa fonte di alimentazione di rete, per evitare disturbi di ronzio.

SPECIFICHE

DIMENSIONI PRODOTTO

202 x 149 x 144 mm / 7,95" x 5,87" x 5,67" (altezza x larghezza x profondità per ogni altoparlante)

DIMENSIONI CON IMBALLO

370 x 170 x 215 mm / 14,6" x 6,7" x 8,7"

PESO DEL PRODOTTO

3,4 kg / 7,5 libbre (la coppia)

PESO CON IMBALLO

3,5 kg / 7,7 libbre (la coppia)

MATERIALE STRUTTURA

Plastica ABS

COLORE

bianco

USCITA AMPLIFICATORE

2 x 12 watt (RMS)

WOOFER

4"

TWEETER

1"

SQUAWKER

2"

INGRESSO 1

mini-jack (3,5 mm)

INGRESSO 2

2-fono (RCA)

USCITA ALTOPARLANTE

di tipo Phoenix amovibile

INGRESSO ALTOPARLANTE (SU SLAVE)

di tipo Phoenix amovibile

IMPEDENZA IN USCITA

4 ohm

SENSIBILITÀ

85 dB (1 w/1 m)

RISPOSTA IN FREQUENZA

100Hz-16kHz

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 staffe da parete 1 cavo per altoparlanti da 5 m (16,4 piedi) Nota: cavi di ingresso non inclusi

ALIMENTAZIONE

Alimentatore esterno CA da 100-240 V, 50/60 Hz, 18 volt / 1 A

TRASFORMATORE INTEGRATO NELLA SPINA**INCLUDE SPINE INTERCAMBIABILI**

UK/EU/US/AU

LUNGHEZZA CAVO CC

1,5m (5ft)

DIMENSIONI DEL TRASFORMATORE

75 x 38 x 50 mm / 3" x 1,5" x 2" (altezza x larghezza x profondità), spine incluse

GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH

ALIMENTATORE (PSU, POWER SUPPLY UNIT) DI RICAMBIO

TC2 P18V1A

