

Geïntegreerde 2 x 12 watt (RMS) versterker  
Twee ingangen (1 x ministekker / 1 x 2-phono)  
Inclusief kantelbare wandbeugels



De SP-800P is Visions meest kosteneffectieve audio-oplossing. Ze zijn speciaal ontworpen voor kleine vergaderruimten en klaslokalen. De luidsprekers zijn hun geld dubbel en dwars waard. Ze bieden een fantastische geluidskwaliteit en een eenvoudige montage.

### Driewegluidspreker

De 4" woofer wordt aangevuld door een tweeter en squawker. Door het frequentiebereik over drie drivers te verdelen, wordt de vervorming verminderd.

### Volumeregeling

De volumeknop bevindt zich aan de achterkant van de hoofd-luidspreker – de box met de versterker. Door de knop tegen de klok in te draaien, schakelt de stroom uit.

### Horizontale C-beugel

Met de verstelbare beugels kan de installateur de luidspreker 30° naar boven of onderen kantelen. Of laat de beugels voor wat ze zijn en plaats de luidsprekers op een plank.

### Flexibele connectiviteit

Het achterpaneel van de hoofd-luidspreker heeft een ministekker en 2-phono (RCA)-ingangen.

### ABS-behuizing

Voor de behuizing is hoogwaardig kunststof gebruikt, waardoor deze prachtige rondingen heeft en een stevige akoestische kamer voor een vervormingsvrij geluid.

### Basreflex

Een basreflexpoort verbetert de respons van de woofer voor de lagere frequenties en de faseverdraaide luchtverplaatsing vanaf de achterkant van de woofer naar de voorkant versterkt de bas nog meer.

### To sammenlagte referenceniveau-indgange

Indgangspanelet tilbyder minijack og 2-phono (RCA) referenceniveau-indgange, som er kombineret ved indgangsfasen, hvilket betyder, at der ikke er en knap til valg af indgang. Når begge indgange bruges, er det særligt vigtigt, at alle kilde- og skærmenheder i systemet får strøm fra den samme strømkilde, ellers opstår der brummen.

## SPECIFICATIES

**AFMETINGEN PRODUCT**

202 x 149 x 144 mm / 7,95" x 5,87" x 5,67" (lengte x breedte x diepte voor iedere luidspreker)

**AFMETINGEN IN VERPAKKING**

370 x 170 x 215 mm / 14,6" x 6,7" x 8,7"

**GEWICHT PRODUCT**

3,4 kg / 7,5 lb (per set)

**GEWICHT MET VERPAKKING**

3,5 kg / 7,7 lb (per set)

**CONSTRUCTIEMATERIAAL**

ABS-kunststof

**KLEUR**

Wit

**UITGANG VERSTERKER**

2 x 12 watt (RMS)

**WOOFER**

4"

**TWEETER**

1"

**SQUAWKER**

2"

**INGANG 1**

Ministekker (3,5 mm)

**INGANG 2**

2-phono (RCA)

**LUIDSPREKERUITGANG**

Verwijderbaar phoenix-type

**LUIDSPREKERINGANG (OP SLAVE)**

Verwijderbaar phoenix-type

**UITGANGSIMPEDANTIE**

4 Ohm

**GEVOELIGHEID**

89 dB (1w/1m)

**FREQUENTIERESPONS**

100Hz-16kHz

**MEEGELEVERDE ACCESSOIRES**

2 wandbeugels 1 x 5 m luidsprekerkabel (16,4 voet) NB: exclusief ingangskabels

**VOEDING**

100-240v 50/60Hz AC externe voedingsbron – 18 volt/1 amp.

**TRANSFORMATOR IN STEKKER GEÏNTEGREERD****BEVAT UITWISSELBARE STEKKERS**

VK/EU/VS/AU

**LENGTE STROOMSNOER**

1,5m (5ft)

**AFMETINGEN TRANSFORMATOR**

75 x 38 x 50 mm / 3" x 1,5" x 2" (hoogte x breedte x diepte) inclusief stekkers

**GARANTIE**

Levenslang retourneren

**CONFORM**

RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH

**RESERVE-VOEDINGSEENHEID (PSU)**

TC2 P18V1A

