

Integreret 2 x 27-watt digital forstærker
To sammenlagte indgange (1 x Minijack / 1 x 2-Phono)
Intern strømforsyning
Justerbare vægbeslag medfølger



SP-900P er Visions mest omkostningseffektive lydløsning. De er udviklet specielt til små mødelokaler og klasseværelser. Utrolig meget for pengene: De har en god lyd kvalitet og nem installation, som er Visions kendetegn. Perfekt til mødelokaler.

2-vejs

En 5,25" bashøjtaler bliver fuldendt af en diskant-højtaler med Mylar-kegle. Diskant-højtaleren med kegle giver en stor udstrålingsvinkel, så alle i lokalet kan høre lyden ved samme lydstyrke. Det betyder, at der er en høj og klar lyd i mødelokaler og klasseværelser.

Lydstyrkeregulering

Lydstyrkeknappen er bag på master-højtaleren – den, der indeholder forstærkeren. Den sidder ved siden af tænd-/slukkkontakten.

Vægbeslag

Beslagene giver installatører mulighed for nemt at hælde højtalerne fra side til side, og brugen af en diskant-højtaler med kegle betyder, at højtalerne kan monteres på siden med en nedadgående hældning. Du kan også undlade beslagene og bruge højtalerne på hylden.

Flere indgange

Bagpanelet på master-højtaleren har indgange til ministik og 2-phono (RCA).

PP-kabinet

Der er anvendt et tungt plastmateriale til kabinettet, hvilket giver et kabinet med et stift akustisk kammer til lyd uden forvrængning.

Basrefleks

En port til basrefleksen giver bashøjtaleren et større udsving, hvilket giver bashøjtaleren mulighed for at frembringe lavere frekvenser, og den faseforskudte bevægelse af luft fra bag på bashøjtaleren til foran forstærker bassen endnu mere.

Sammenlagte indgange

Indgangene er kombineret ved indgangsfasen, hvilket betyder, at der ikke er en knap til valg af indgang. *Bemærk: Når begge indgange er tilsluttet, skal alle kilde- og skærmenheder i systemet have strøm fra den samme strømkilde, ellers opstår der brummen.*

SPECIFIKATIONER

PRODUKTMÅL

245 x 183 x 164 mm (højde x bredde x dybde for hver højttaler)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

395 x 235 x 275 mm

PRODUKTVÆGT

Master: 2,7 kg Slave: 2,5 kg

VÆGT MED EMBALLAGE

5,5 kg

KONSTRUKTIONSMATERIALE

PP

FARVE

Hvid

BASHØJTTALER

5,25" Papir

DISKANTHØJTTALER

0,5" Mylar-kegle

INDGANGE

Minijack (3,5 mm) 2-Phono (RCA) (Sammenlagt)

HØJTTALERUDGANG

Aftagelig phoenix-type

HØJTTALERINDGANG (PÅ SLAVE)

Trådet ledning Skruetype

DYNAMISK EFFEKT VED LAV IMPEDANS

2 x 27 watt at 8 ohms

RMS-UDGANGSEFFEKT VED LAV IMPEDANS

2 x 15 watt at 8 ohms

FØLSOMHED

101 dB (1w/1m)

FREKVENSRESPONS

50Hz-20kHz

TOTAL HARMONISK FORVRÆNGNING (THD)

1%

MEDFØLGENDE TILBEHØR

2 x vægbeslag 1 x højttalerkabel 5 m 1 x Euro figur-8-strømkabel 1,8 m langt 1 x UK figur-8-strømkabel 1,8 m langt 1 x AU figur-8-strømkabel 1,8 m langt 1 x US figur-8-strømkabel 1,8 m langt
Bemærk: Der medfølger ikke indgangskabler

STRØMFORSYNING

100-240 V 50/60 Hz vekselstrøm intern strømforsyning

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSE

RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC, UKCA-EMC, UKCA-LVD

