




## Par de altifalantes ativos de 54 W

SP-900P EU SAP: 4820817

[vav.link/pt-pt/sp-900p](http://vav.link/pt-pt/sp-900p)

Amplificador digital de 2 x 27 W integrado  
Duas entradas múltiplas (1 minijack / 1 RCA 2 canais)  
Fonte de alimentação interna  
Suportes para parede reguláveis incluídos

Os SP-900P são a solução de áudio da Vision com a melhor relação preço/qualidade. Foram fabricados especificamente para salas de reuniões e salas de aula de pequenas dimensões. Grande qualidade por um preço incrível; oferecem uma excelente qualidade de som e a reconhecida facilidade de instalação da Vision. Perfeitos para espaços de reuniões.



### 2 vias

O woofer de 5,25" é complementado por um tweeter de cúpula de Mylar. O tweeter de cúpula permite uma grande dispersão, para que todos na sala possam ouvir com o mesmo volume. Isto garante um som alto e nítido para salas de reuniões e salas de aulas.

### Controlo do volume

O botão de volume encontra-se na parte de trás do altifalante 'principal' – o que contém o amplificador. Está ao lado do interruptor de corrente.

### Suportes para parede

Os suportes permitem que os instaladores inclinem para um lado ou para outro e a utilização de um tweeter de cúpula significa que os altifalantes podem ser montados de lado, o que permite a inclinação para baixo. Em alternativa, pode não montar os suportes e usar os altifalantes pousados numa prateleira.

### Diversas entradas

O painel traseiro do altifalante principal possui entradas minijack e RCA 2 canais.

### Chassis de ABS

Foi utilizado material plástico resistente para o chassis, o que possibilitou a execução de uma câmara acústica rígida, para um som sem distorção.

### Reflexão de graves

Uma porta de reflexão de graves permite uma maior amplitude do woofer, que assim produz frequências mais baixas, e o movimento de ar retardado por fases da parte de trás para a frente do woofer reforça ainda mais os graves.

### Entradas múltiplas

As entradas são combinadas na fase de entrada, o que significa que não existe qualquer interruptor de seleção de entrada. Nota: quando ambas as entradas estão ligadas, todos os dispositivos de origem e de exibição no sistema devem ser alimentados pela mesma fonte de alimentação, para que não ocorram ruídos de terra.



VISION

## MANUAL

Quick manual

**EN PDF 87.59 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/certificates/SP-900P\\_RCM\\_search.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/certificates/SP-900P_RCM_search.pdf)

Manual

**EN PDF 762.87 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/manuals/SP-900P\\_manual.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/manuals/SP-900P_manual.pdf)

## IMAGE

Menu

**PNG 1.05 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P\\_menu.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P_menu.png)

Product Images

**PNG 5.15 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P.png>

Freq

**PNG 102.29 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P\\_freq.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P_freq.png)

Front

**PNG 4.70 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P\\_front.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P_front.png)

Rear

**PNG 2.52 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P\\_rear.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P_rear.png)

Rear angle

**PNG 2.22 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P\\_rear\\_angle.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P_rear_angle.png)

## SPECIFICATIONS

### DIMENSÕES DO PRODUTO

245 x 183 x 164 mm / 9,6" x 7,2" x 6,5" (altura x largura x profundidade de cada altifalante)

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

395 x 235 x 275 mm / 15,5" x 9,2" x 10,8"

### PESO DO PRODUTO

Principal: 2,7 kg / 5,9 lb Secundário: 2,5 kg / 5,6 lb

### PESO EMBALADO

5,5 kg / 12,2 lb

### MATERIAL DE FABRICO

PP

### COR

Branco

### WOOFER

DE 5,25" Papel

### POTÊNCIA RMS DE BAIXA IMPEDÂNCIA

2 x 15 watt at 8 ohms

### SENSIBILIDADE

101 dB (1 W / 1 m)

### RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

50 Hz - 20 kHz

### TWEETER

DE 0,5" Cúpula de Mylar

### ENTRADAS

Minijack (3,5 mm) RCA 2 canais (múltiplas)

### SAÍDA DO ALTIFALANTE

Tipo Phoenix, amovível

### ENTRADA DO ALTIFALANTE (NO SECUNDÁRIO)

Tipo parafuso com fio nu

### POTÊNCIA DINÂMICA DE BAIXA IMPEDÂNCIA

2 x 27 watt at 8 ohms

### DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD)

1%

### ACESSÓRIOS INCLUIDOS

2 suportes para parede 1 cabo para altifalante, 5 m (16,4 ft) 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo europeu, 1,8 m (6') 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo inglês, 1,8 m (6') 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo australiano, 1,8 m (6') 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo americano, 1,8 m (6') Nota: cabos de entrada não incluídos

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO

100-240 V 50/60 Hz CA Fonte de alimentação interna

### GARANTIA

Vitalícia, com devolução ao fabricante

### CONFORMIDADE

RoHS, REEE, CE/EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC

### REFERÊNCIA PARA PEDIDO

SP-900P [EU SAP: 4820817 / US SAP: a definir]

VISION