



Professionel Førsteklasses flettet DisplayPort til HDMI-adapter

TC-DPHDMI/HQ EU SAP: 4979149 US SAP: 13557661

vav.link/da/tc-dphdmi-hq

Passer i skærmport og har fuld størrelse HDMI-fatning. Aktivt kredsløb, der tillader at computere med eller uden 'Dual-Mode' skærmport (DP++) udgangsstik kan tilsluttes til skærme med HDMI-indgangsstik.



Gnidningsfrit

Et blødt vævet udvendigt hylster med lav friktion glider nemt, når kablet trækkes, og hjælper med at reducere rod.

Aramid

Forstærket med Aramid-fibre – samme materiale som skudsikre veste er fremstillet af – til at beskytte mod skade i forbindelse med knusning og udstrækning.



VISION

IMAGE

Product Images

ZIP 2.21 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/TC-DPHDMI4K/images/TC-DPHDMI4K.zip>

Image 1

PNG 435.54 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC-DPHDMI-HQ/images/TC-DPHDMI-HQ_1.png

Image 2

PNG 752.08 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC-DPHDMI-HQ/images/TC-DPHDMI-HQ_2.png

Image 3

PNG 1.04 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC-DPHDMI-HQ/images/TC-DPHDMI-HQ_3.png

SPECIFICATIONS

KABINETSTØRRELSE

60 x 21 x 13 mm (2,4" x 0,8" x 0,5")

PAKKET VÆGT

0,07 kg (0,15 lb)

PRODUKTVÆGT

0,04 kg (0,09 lb)

PAKKET DIMENSION

120 mm x 120 mm x 40 mm (4,7" x 4,7" x 1,6")

HYLSTERYDERDIAMETER

6,0 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

30 AWG (American Wire Gauge)

COLOR

flettet

DP-VERSION

1.3

PEGER IKKE I TO RETNINGER. KONVERTERER IKKE HDMI TIL DP

UNDERSTØTTER 4K @ 60HZ

op til 4096 x 2160