

RS-232 og fjernbetjening

4K2K til op til 60 Hz

HDMI v2.0

3 indgange / 1 udgang



Visions professionelle HDMI-omskifter kan tilsluttes op til tre kilder og kan nemt skifte mellem dem. Velegnet til firmainstallationer, hvor hurtig omskiftning og pålidelig HDCP-administration er vigtig.

Hurtig omskiftning

Automatisk EDID-administration (extended display identification data) og hurtig omskiftning.

3D-understøttelse

Denne omskifter understøtter nemt 3D, da den understøtter opløsninger på op til 4K2K ved 60 Hz.

Høj båndbredde

TC-HDMI31 har en båndbredde på op til 18 Gbps – tre gange hurtigere end vores forrige model!

Plug and Play

Dette produkt bruger det seneste omskiftende chipsæt for at sikre, at det har en fremragende kompatibilitet med et bredt udvalg af kildeenheder.

Fjernbetjening

En IR-fjernbetjening er inkluderet. Den har direkte valgknapper, knapper til at skifte op eller ned samt diskrete tænd- og slukknapper.

RS-232-kontrol

HDMI-omskifteren kan kontrolleres af et styringssystem via RS-232.

Stabil ydeevne

En beskyttelseskappe af metal holder kredsløbet køligt for at sikre en stabil ydeevne.

SPECIFIKATIONER

PRODUKTMÅL

160 x 50 x 20 mm / 6,3" x 2,0" x 0,8" (længde x bredde x højde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

200 x 150 x 80 mm / 7,9" x 5,9" x 3,2"

PRODUKTVÆGT

0,23 kg / 0,5 lb

VÆGT MED EMBALLAGE

0,74 kg / 1,63 lb

KONSTRUKTIONSMATERIALE

Metal

FARVE

Hvid

BÅNDBREDDE

18 Gbps (6 Gbps/TMDS-kanal)

MAKSIMUM PIXEL FOR UR

600 MHz

INPUT VIDEOSIGNAL

3,0-3,3 Volt p-p

INPUT DDC SIGNAL

5 Volt p-p (TTL)

VIDEOIMPEDANS

100 ohm

UNDERSTØTTEDE LYDFORMATER

Standard, DSD (Direct Stream Digital), HD (HBR)

MAKS. UNDERSTØTTET VIDEOFORMAT

4K ved 60 Hz, 12 bit, Deep Colour, Lip Sync

HDMI-VERSION

2.0

HDCP-VERSION

2.2

ESD-BESKYTTELSE

± 4kV (kontaktudledning via bruger)

DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE

0-60 °C

DRIFTSLUFTFUGTIGHEDSOMRÅDE

10-90 % relativ luftfugtighed (ingen kondensation)

STRØMFORBRUG

10 watt (maks.)

INDGANGE

3 x HDMI (type A), 1 x RS-232 (han 9-ben D-sub)

UDGANGE

1 x HDMI (type A)

STRØMFORSYNING

100-240 V 50/60 Hz AC 5 volt/1 amp

FJ (FUJIA)**TRANSFORMATOR INDBYGGET I STIKKET****MEDFØLGENDE UDSKIFTELIGE STIK**

Storbritannien/EU/USA/Australien

JÆVNSTRØMSKABLETS LÆNGDE

1,8 m 1,5 m

TRANSFORMERENS MÅL

66 x 43 x 32 mm / 2,6" x 1,7" x 1,3" 73 x 40 x 50 mm / 2,9" x 1,6" x 2,0"

EKSTRA INDISK STRØMFORSYNING

100-240 V 50/60 Hz AC 5 volt/2 amp

BX (BORASEN)**MEDFØLGENDE TILBEHØR**

1 x IR-fjernbetjening (Batteri inkluderet CR2025) 86 x 40 x 5 mm / 3,4" x 1,6" x 0,2" 1 x selvklæbende strimmel til fastgørelse 1 x 9-ben D-Sub Serielt kabel 0,75 m (2,5 ft) hun til hun

GARANTI

Livslang returret til forhandler

PSU COMPLIANCE

RoHS, WEEE, CB Certification, BIS CRS, BS, BSMI, CCC, CE, UL, EAC Russia, FCC, KC, KCC, Kvalitet Serbia, PSE, RCM, SAA, C-Tick, SDoC, S-Mark, UkrTEST, ERP+DOE, GS+LVD

OMSKIFTEROVERHOLDELSE

RoHS, WEEE, CE, BSMI, CB Certification, C-TICK, EAC, FCC, KCC, IC, RCM

EKSTRA STRØMFORSYNINGSENHED (PSU)

TC2 P5V2A [EU SAP: 2940996/ US SAP: 13445529]