

4K ved 60 Hz med nul latens
Maksimal længde 60 m
Kun en til en (ikke IP)
HDMI loop ud



Under den første installationsfase har du måske ikke altid mulighed for at installere et fiberkabel til lange strækninger. Hvis du ikke selv håndterer den første installation, kan du instruere en elektriker til at installere et standard CAT6-kabel som forberedelse.

Dette produkt giver dig mulighed for at bruge et standard CAT6A-kabel i stedet, med den ekstra fordel at kunne opgradere senderen og modtageren senere for at inkludere yderligere funktioner.

60 m rækkevidde

Sender HDMI over et CAT6-kabel op til 60 meter langt. Bemærk, at signalet ikke kan routeres gennem et IP-netværk.

4K ved 60 Hz

Med en videobåndbredde på 18 Gbps understøtter dette produkt 4:4:4 video uden forsinkelse.

HDMI Loop

Senderen har en HDMI-udgang, der tilsluttes en lokal skærm.

Infrarød passage

Envejs-IR-porte gør det nemt at kontrollere en skærm.

Strøm over kabel

Vi leverer kun én strømforsyning, og du kan vælge at tilslutte den enten til senderen eller modtageren. Dette gør en stor forskel, når du har begrænsede strømkilder i den ene ende.

SPECIFIKATIONER

KABINETMÅL

88 x 61 x 18 mm

STØRRELSE MED EMBALLAGE

215 x 135 x 75 mm

VÆGT MED EMBALLAGE

0,6 kg

KABINETVÆGT

Transmitter 160 g / Receiver 155 g

KONSTRUKTIONSMATERIALE

Metal

FARVE

Sort

VENTETID

Nul

BÅNDBREDDE

18 Gbps

OPLØSNING

Op til 4K ved 60Hz

HDMI VERSION

2.0

HDCP-VERSION

2.2 med automatisk kopifunktion

MAKSIMAL KABELLÆNGDE

CAT5e: 50 m CAT6/6A/7: 4K 60 Hz 60 m CAT6/6A/7: 4K 30 Hz 70 m

FARVERUM

RGB / YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2/4:2:0 YUV 4:4:4

FARVERUM

RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2

AUDIOFORMATER

LPCM op til 7.1, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (DD+), DTS-ES, DTS HD Master, DTS HD-HRA, DTS-X

IR-FREKVENS

20 Hz ~ 60 kHz

ESD-BESKYTTELSE

Menneskekropsmodel - ± 8 kV (udledning via lufthul) og ± 4kV (kontaktudledning)

DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE

0°C - 40 °C

RELATIV FUGTIGHED

20 ~ 90% RH (ikke-kondenserende)

STRØMFORBRUG

3,84 Watt

STRØMFORSYNING

100-240v 50/60Hz AC 12 volt / 1 amp

STRØMSTIKTYPE

Udskiftelig UK/EU/AU

DC-LEDNINGENS LÆNGDE

m

STRØMTRANSFORMERMÅL

x x mm

TILBEHØR

1 x IR Blaster med m kabel

GARANTI

Livstid retur-til-base

OVERHOLDELSER

RoHS, WEEE, CE/EMC, LVD, IEC, FCC, RCM, IC

TRANSMITTER IO

Ind 1 x HDMI Type A Ud 1 x HDMI Type A Ud 1 x IR 3,5 mm Stereo Minijack Ud 1 x RJ45 Serviceport 1 x Micro USB

FARVEDYBDE

8/10/12-bit (1080P 60Hz, 4K 30Hz, 4K 60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0) 8-bit (4K 60Hz 4:4:4)

MODTAGER IO

Ind 1 x IR 3,5 mm Stereo Minijack Ind 1 x RJ45 Ud 1 x HDMI Type A Serviceport 1 x Micro USB

OPBEVARINGSTEMPERATUROMRÅDE

-20°C - 60 °C