

# TC-HDMICAT Set Trasmettitore e Ricevitore TC-HDMICAT HDMI-over-CAT6 60 m



vav.link/it/tc-hdmicat TC-HDMICAT EU SAP: 11937389

4K a 60 Hz con latenza zero Lunghezza massima 60 m Solo uno a uno (non IP) Uscita loop HDMI



Durante la fase di prima installazione, potresti non avere sempre l'opportunità di installare un cavo in fibra per lunghe distanze. Se non sei tu a gestire la prima installazione, puoi istruire un elettricista a installare un cavo CAT6 standard in preparazione.

Questo prodotto ti consente di utilizzare invece un cavo CAT6A standard, con il vantaggio aggiuntivo di poter aggiornare in seguito il trasmettitore e il ricevitore per includere funzionalità aggiuntive.

# 60 m di portata

Invia HDMI su un cavo CAT6 fino a 60 metri di lunghezza. Nota che il segnale non può essere instradato attraverso una rete IP.

#### 4K a 60 Hz

Con una larghezza di banda video di 18 Gbps, questo prodotto supporta video 4:4:4 senza latenza.

## Loop HDMI

Il trasmettitore dispone di un'uscita HDMI che si collega a un monitor locale.

## IR Pass-through

Le porte IR unidirezionali rendono semplice il controllo di un display.

#### Alimentazione tramite cavo

Forniamo solo un alimentatore, e puoi scegliere di collegarlo al trasmettitore o al ricevitore. Questo fa una grande differenza quando hai fonti di alimentazione limitate a un'estremità.

### **SPECIFICHE**

**DIMENSIONI DEL TELAIO** 

88 x 61 x 18 mm

**DIMENSIONI CON IMBALLO** 

215 x 135 x 75 mm

**PESO CON IMBALLO** 

0,6 kg

**PESO DEL TELAIO** 

Trasmettitore 160 g / Ricevitore 155 g

MATERIALE DI COSTRUZIONE

metallo

**COLORE** 

Nero

**LATENZA** 

Zero

LARGHEZZA DI BANDA

18 Gbps

**RISOLUZIONE** 

Fino a 4K a 60Hz

**HDMI VERSIONE** 

2.0

**VERSIONE HDCP** 

2.2 con funzione di copia automatica

**LUNGHEZZA MASSIMA DEL CAVO** 

CAT5e: 50 m CAT6/6A/7: 4K 60 Hz 60 m CAT6/6A/7: 4K 30 Hz 70 m

**SPAZIO COLORE** 

RGB / YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2/4:2:0 YUV 4:4:4

**SPAZIO COLORE** 

RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2

**FORMATI AUDIO** 

LPCM fino a 7.1, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (DD+), DTS-ES, DTS HD Master, DTS HD-HRA, DTS-X

FREQUENZA IR

20 Hz ~ 60 kHz

**PROTEZIONE ESD** 

Modello corpo umano -  $\pm$  8 kV (scarica in aria) e  $\pm$  4 kV (scarica a contatto)

INTERVALLO DI TEMPERATURA D'ESERCIZIO

0°C - 40 °C

**UMIDITÀ RELATIVA** 

20 ~ 90% UR (non condensante)

POTENZA ASSORBITA (CONDIZIONE NOMINALE)

3,84 Watt

**ALIMENTAZIONE** 

100-240v 50/60Hz CA 12 volt / 1 amp

TIPO DI SPINA DI ALIMENTAZIONE

Intercambiabile UK/UE/AU

**LUNGHEZZA DEL CAVO CC** 

m

**DIMENSIONI TRASFORMATORE DI POTENZA** 

x x mm

**ACCESSORI** 

1 x IR Blaster con cavo m

**GARANZIA** 

Ritorno alla base a vita

CONFORMITÀ

RoHS, RAEE, CE/EMC, LVD, IEC, FCC, RCM, IC

TRASMETTITORE 10

In 1 x HDMl Tipo A Out 1 x HDMl Tipo A Out 1 x IR 3,5 mm Stereo Minijack Out 1 x RJ45 Porta di Servizio 1 x Micro USB

PROFONDITÀ DEL COLORE

8/10/12-bit (1080P 60Hz, 4K 30Hz, 4K 60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0) 8-bit (4K 60Hz 4:4:4)

RICEVITORE 10

In 1 x IR 3,5 mm Stereo Minijack In 1 x RJ45 Out 1 x HDMI Tipo A Porta di Servizio 1 x Micro USB

TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE

-20°C - 60 °C