

4K bij 60 Hz zonder latentie
Maximale lengte 60 m
Een op een alleen (geen IP)
HDMI loop out



Tijdens de eerste-fix fase van installatie heb je misschien niet altijd de mogelijkheid om een glasvezelkabel voor lange afstanden te installeren. Als je niet degene bent die de eerste-fix uitvoert, kun je een elektricien instrueren om een standaard CAT6-kabel te installeren ter voorbereiding.

Dit product laat je in plaats daarvan een standaard CAT6A-kabel gebruiken, met het extra voordeel dat je later de zender en ontvanger kunt upgraden om extra functies toe te voegen.

60 m Bereik

Verzendt HDMI over een CAT6-kabel tot 60 meter lang. Let op: het signaal kan niet via een IP-netwerk worden gerouteerd.

4K bij 60 Hz

Met een videobandbreedte van 18 Gbps ondersteunt dit product 4:4:4 video zonder latentie.

HDMI-lus

De zender heeft een HDMI-uitgang die verbinding maakt met een lokale monitor.

IR-signaaldoorgave

Eenrichtings-IR-poorten maken het eenvoudig om een display te bedienen.

Stroom over Kabel

We leveren slechts één voeding, en je kunt ervoor kiezen om deze aan te sluiten op de zender of de ontvanger. Dit maakt een groot verschil wanneer je aan één kant beperkte stroombronnen hebt.

SPECIFICATIES

AFMETINGEN BEHUIZING

88 x 61 x 18 mm

AFMETINGEN MET VERPAKKING

215 x 135 x 75 mm

GEWICHT MET VERPAKKING

0,6 kg

GEWICHT CHASSIS

Zender 160 g / Ontvanger 155 g

MATERIAAL

Metaal

KLEUR

Zwart

WACHTTIJD

Nul

BANDBREEDTE

18 Gbps

RESOLUTIE

Tot 4K bij 60Hz

HDMI VERSIE

2.0

HDCP-VERSIE

2.2 met automatische kopieerfunctie

MAXIMALE KABELLENGTE

CAT5e: 50 m CAT6/6A/7: 4K 60 Hz 60 m CAT6/6A/7: 4K 30 Hz 70 m

KLEURRUIMTE

RGB / YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2/4:2:0 YUV 4:4:4

KLEURRUIMTE

RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2

AUDIOFORMATEN

LPCM tot 7.1, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (DD+), DTS-ES, DTS HD Master, DTS HD-HRA, DTS-X

IR-FREQUENTIE

20 Hz ~ 60 kHz

ESD-BESCHERMING

Model menselijk lichaam - ±8 kV (ontlading via luchtspleet) en ±4 kV (contactontlading)

BEDRIJFSTEMPERATUURBEREIK

0°C - 40 °C

RELATIEVE VOCHTIGHEID

20 ~ 90% RV (niet-condenserend)

STROOMVERBRUIK (NOMINAAL)

3,84 Watt

VOEDING

100-240v 50/60Hz AC 12 volt / 1 amp

TYPE STEKKER

Wisselbaar VK/EU/AU

LENGTE WISSELSTROOMSNOER

m

AFMETINGEN VERMOGENSTRANSFORMATOR

x x mm

ACCESSOIRES

1 x IR Blaster met m Kabel

GARANTIE

Levenslange terugkeer naar de basis

NALEVINGEN

RoHS, AEEA, CE/EMC, LVD, IEC, FCC, RCM, IC

ZENDER IO

In 1 x HDMI Type A Uit 1 x HDMI Type A Uit 1 x IR 3,5 mm Stereo Minijack Uit 1 x RJ45 Servicepoort 1 x Micro USB

KLEURDIEPTE

8/10/12-bit (1080P 60Hz, 4K 30Hz, 4K 60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0) 8-bit (4K 60Hz 4:4:4)

ONTVANGER IO

In 1 x IR 3,5 mm Stereo Minijack In 1 x RJ45 Uit 1 x HDMI Type A Servicepoort 1 x Micro USB

TEMPERATUURBEREIK OPSLAG

-20°C - 60 °C