



SPECIFIKATIONER

KABINETMÅL

90 x 68 x 22 mm

STØRRELSE MED EMBALLAGE

215 x 135 x 75 mm

VÆGT MED EMBALLAGE

0,7 kg

KABINETVÆGT

0,15 kg

KONSTRUKTIONSMATERIALE

Metal

FARVE

Sort

LATENS KOMPRIMERINGSTYPE

H.265

CHIPSÆT

Sigmastar

KABEL

CAT5E/6 afskærmet eller uafskærmet

HDMI VERSION

1.3 (3D understøttes ikke)

HDCP-VERSION

1.4

MAKSIMAL KABELLÆNGDE

150 m

MAKSIMUMSOPLØSNING

RGB / YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2/4:2:0 YUV 4:4:4

FARVERUM OG DYBDE

RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 12 bit

HDMI-LYDFORMATER

LPCM 2.0 CH, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

IR-FREKVENS

20 Hz ~ 60 kHz

ESD-BESKYTTELSE

Menneskekropsmodel - ± 8 kV (udledning via lufthul) og ± 4kV (kontaktudledning)

DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE

10 °C - 50 °C

RELATIV FUGTIGHED

20 ~ 90 % RH (ikke-kondenserende)

STRØMFORBRUG

1,5 watt

STRØMFORSYNING

100-240 V 50/60 Hz AC 5 volt/1 amp Transformator indbygget i stikket

STRØMSTIKTYPE

Udskifteligt UK/EU/US/AU

JÆVNSTRØMSKABLETS LÆNGDE

1,5 m

STRØMTRANSFORMERMÅL

41,3 x 40,2 x 28,4 mm

TILBEHØR

1 x IR-blaster med 1,5 m kabel 1 x sæt vægmonteringsører

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER

RoHS, WEEE, CE/EMC, LVD, IEC, FCC, RCM, IC

USB-VERSION

1.1