



SPEZIFIKATIONEN

GEHÄUSEABMESSUNGEN

90 x 68 x 22 mm

PACKMASS

215 x 135 x 75 mm

BRUTTOGEWICHT

0,7 kg

GEHÄUSEGEWICHT

0,15 kg

WERKSTOFF

Metall

FARBE

Schwarz

LATENZ KOMPRIMIERUNGSTYP

H.265

CHIPSET

Sigmastar

KABEL

CAT5E/6 abgeschirmt oder ungeschirmt

HDMI VERSION

1.3 (3D wird nicht unterstützt)

HDCP-VERSION

1.4

MAXIMALE KABELLÄNGE

150 m

MAXIMALE AUFLÖSUNG

RGB / YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2/4:2:0 YUV 4:4:4

FARBRAUM UND TIEFE

RGB, YCbCr 4: 4: 4, YCbCr 4: 2: 2 12 Bit

HDMI-AUDIOFORMATE

LPCM 2.0CH, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

IR-FREQUENZ

20 Hz bis 60 kHz

ESD-SCHUTZ

Modell mit menschlichem Körper - ± 8 kV (Luftspaltentladung) & ± 4 kV (Kontaktentladung)

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH

-10°C bis 50°C

RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT

20 - 90% (nicht kondensierend)

LEISTUNGSAufNAHME

1,5 W

STROMVERSORGUNG

100-240 V AC, 50/60 Hz, 5 V/1 A Transformator in Stecker integriert.

NETZSTECKER-TYP

Austauschbar UK/EU/US/AU

LÄNGE GLEICHSTROMKABEL

1,5m

ABMESSUNGEN NETZTRANSFORMATOR

41,3 x 40,2 x 28,4 mm

ZUBEHÖR

1 x IR Blaster mit 1,5-m-Kabel 1 x Set Wandmontage-Ösen

GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

KONFORMITÄT

RoHS, WEEE, CE/EMC, LVD, IEC, FCC, RCM, IC

USB-VERSION

1.1