



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU CHÂSSIS

90 x 68 x 22 mm

DIMENSIONS BRUTES

215 x 135 x 75 mm

POIDS EMBALLÉ

0,7 kg

POIDS DU CHÂSSIS

0,15 kg

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

Métal

COULEUR

Noir

LATENCE TYPE DE COMPRESSION

H.265

CHIPSET

Sigmastar

CÂBLE

CAT5E/6 blindé ou non blindé

HDMI VERSION

1.3 (3D non prise en charge)

VERSION HDCP

1.4

LONGUEUR MAXIMALE DES CÂBLES

150 m

RÉSOLUTION MAXIMALE

RGB / YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2/4:2:0 YUV 4:4:4

ESPACE COULEUR ET PROFONDEUR

RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 12 bits

HDMI FORMATS AUDIO

LPCM 2.0CH, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

FRÉQUENCE IR

20 Hz ~ 60 kHz

PROTECTION CONTRE LES DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES

Modèle du corps humain —±8 kV (décharge à vide) & ± 4 kV (décharge par contact)

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

-10 °C À +50 °C / 14 °F - 122 °F

HUMIDITÉ RELATIVE

20 ~ 90 % HR (sans condensation)

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

1,5 watts

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

100-240 V 50/60 Hz CA, 5 V / 1 A Transformateur intégré dans le connecteur

TYPE DE FICHE D'ALIMENTATION

Interchangeable UK/EU/US/AU

LONGUEUR DU BRIN DE SORTIE CC

1,5m

DIMENSIONS DU TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE

41,3 x 40,2 x 28,4 mm

ACCESSOIRES

1 émulateur IR avec câble de 1,5 m 1 x kit d'oreilles de montage mural

GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ

RoHS, DEEE, CE/EMC, LVD, IEC, FCC, RCM, IC

VERSION USB

1.1