



SPECIFICHE

DIMENSIONI DEL TELAIO

90 x 68 x 22 mm

DIMENSIONI CON IMBALLO

215 x 135 x 75 mm

PESO CON IMBALLO

0,7 kg

PESO DEL TELAIO

0,15 kg

MATERIALE DI COSTRUZIONE

metallo

COLORE

Nero

LATENZA TIPO DI COMPRESSIONE

H.265

CHIPSET

Sigmastar

CAVO

CAT5E/6 schermato o non schermato

HDMI VERSIONE

1.3 (3D non supportato)

VERSIONE HDCP

1.4

LUNGHEZZA MASSIMA DEL CAVO

150 m

RISOLUZIONE MASSIMA

RGB / YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2/4:2:0 YUV 4:4:4

SPAZIO E PROFONDITÀ DEL COLORE

RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 12 bit

FORMATI AUDIO HDMI

LPCM 2.0CH, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

FREQUENZA IR

20 Hz ~ 60 kHz

PROTEZIONE ESD

Modello corpo umano - ± 8 kV (scarica in aria) e ± 4 kV (scarica a contatto)

INTERVALLO DI TEMPERATURA D'ESERCIZIO

10°C - 50 °C / 14 °F - 122 °F

UMIDITÀ RELATIVA

20~90% RH (senza condensa)

CONSUMO DI CORRENTE

1,5 watt

ALIMENTAZIONE

100-240 V 50/60 Hz CA 5 V / 1 A Trasformatore integrato nella spina

TIPO DI SPINA DI ALIMENTAZIONE

Intercambiabile per UK/UE/US/AU

LUNGHEZZA CAVO CC

1,5m

DIMENSIONI TRASFORMATORE DI POTENZA

41,3 x 40,2 x 28,4 mm

ACCESSORI

1 blaster IR con cavo da 1,5 m 1 set di supporti di montaggio a parete

GARANZIA

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

RoHS, RAEE, CE/EMC, LVD, IEC, FCC, RCM, IC

VERSIONE USB

1.1