



SPECIFICATIES

AFMETINGEN BEHUIZING

90 x 68 x 22 mm

AFMETINGEN MET VERPAKKING

215 x 135 x 75 mm

GEWICHT MET VERPAKKING

0,7 kg

GEWICHT CHASSIS

0,15 kg

MATERIAAL

Metaal

KLEUR

Zwart

WACHTTIJD TYPE COMPRESSIE

H.265

CHIPSET

Sigmastar

KABEL

CAT5E/6, afgeschermd of niet-afgeschermd

HDMI-VERSIE

1.3 (geen 3D-ondersteuning)

HDCP-VERSIE

1.4

MAXIMALE KABELLENGTE

150 m

MAXIMALE RESOLUTIE

RGB / YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2/4:2:0 YUV 4:4:4

KLEURRUIMTE EN DIEPTE

RGB, YCbCr 4: 4: 4, YCbCr 4: 2: 2 12-bits

HDMI-AUDIOFORMATEN

LPCM 2.0CH, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

IR-FREQUENTIE

20 Hz ~ 60 kHz

ESD-BESCHERMING

Model menselijk lichaam - ±8 kV (ontlading via luchtspleet) en ±4 kV (contactontlading)

BEDRIJFSTEMPERATUURBEREIK

10 °C - 50 °C- 50 (14 °F - 122 °F)

RELATIEVE VOCHTIGHEID

20 ~ 90% RV (niet-condenserend)

STROOMVERBRUIK

1,5 Watt

VOEDING

100-240 V 50/60 Hz AC 5 V / 1 A Transformator in stekker geïntegreerd.

TYPE STEKKER

Uitwisselbaar VK/EU/VS/AU

LENGTE STROOMKABEL

1,5m

AFMETINGEN VERMOGENSTRANSFORMATOR

41,3 x 40,2 x 28,4 mm

ACCESSOIRES

1x IR-blaster met 1,5 m kabel 1x set beugels voor wandmontage

GARANTIE

levenslang retourneren

NORMEN

RoHS, AEEA, CE/EMC, LVD, IEC, FCC, RCM, IC

USB-VERSIE

1.1