



Kan sættes i HDMI-port på en bærbar. Konverterer digitalt HDMI-signal til analogt VGA-signal. Velegnet til præsentation i et ældre præsentationsmiljø, som kun har et VGA-kabel mellem bordet og projektoren.

**Gnidningsfrit**

Et blødt vævet udvendigt hylster med lav friktion glider nemt, når kablet trækkes, og hjælper med at reducere rod.

**Aramid**

Forstærket med Aramid-fibre – samme materiale som skudsikre veste er fremstillet af – til at beskytte mod skade i forbindelse med knusning og udstrækning.

**SPECIFIKATIONER****MAKSIMAL OPLØSNING**

1920 x 1080 ved 60 Hz (1080p Fuld HD)

**KABEL YDRE DIAMETER**

5 mm (0.2")

**VGA-KABINETTETS MÅL**

46 x 23,4 x 16,4 mm (1,8" x 0,92" x 0,65")

**HDMI-STIKSTØRRELSE**

39,5 x 21,5 x 11,2 mm (1,56" x 0,85" x 0,44")

**SAMLET LÆNGDE**

230 mm (9,06")

**VÆGT**

40 g (1,4 oz)

**VÆGT MED EMBALLAGE**

0,07 kg (0,15 lb)

**PRODUKTVÆGT**

0,04 kg (0,09 lb)

**STØRRELSE MED EMBALLAGE**

120 mm x 120 mm x 40 mm (4,7" x 4,7" x 1,6")

**COLOR**

Flettet

**UNDERSTØTTER HDMI 1.4B OG HDCP 1.4**