



Se conecta al puerto HDMI de un ordenador portátil. Convierte la señal HDMI digital en señal VGA analógica. Ideal para entornos de presentación más antiguos que solo disponen de cable VGA entre el atril y el proyector.

### Antienredos

Una funda exterior de tejido suave de baja fricción que se desliza fácilmente a medida que se tira del cable y ayuda a reducir los enredos.

### Aramida

Reforzado con fibra de aramida —los chalecos antibalas están fabricados con este material— para evitar daños por aplastamiento o estiramiento.

## ESPECIFICACIONES

### RESOLUCIÓN MÁXIMA

1920 x 1080 a 60 Hz (resolución máxima de 1080p)

### DIÁMETRO EXTERIOR DEL CABLE

5 mm (0,2")

### TAMAÑO DEL ARMAZÓN VGA

46 x 23,4 x 16,4 mm (1,8" x 0,92" x 0,65")

### TAMAÑO DEL CONECTOR HDMI

39,5 x 21,5 x 11,2 mm (1,56" x 0,85" x 0,44")

### LONGITUD TOTAL

230 mm (9,06")

### PESO

230 mm (9,40 g (1,4 onzas)06")

### PESO EMBALADO

0,07 kg (0,15 lb)

### PESO DEL PRODUCTO

0,04 kg (0,09 lb)

### DIMENSIONES DEL PAQUETE

120 mm x 120 mm x 40 mm (4,7" x 4,7" x 1,6")

### COLOR

Trenzado

### COMPATIBLE CON HDMI 1.4B Y HDCP 1.4