



Se branche sur le port HDMI d'un ordinateur portable. Convertit le signal numérique HDMI en signal analogique VGA. Idéal si vous êtes amené à faire une présentation dans une salle équipée seulement d'un câble VGA entre le pupitre et le projecteur.

Anti-enchevêtrement

Une gaine extérieure tissée souple et à faible frottement glisse facilement lorsque le câble est tiré, et aide à réduire l'enchevêtrement.

Aramide

Renforcé de fibre d'aramide (matière dans laquelle sont fabriqués les gilets pare-balles) afin d'assurer une protection contre les dommages causés par l'écrasement et l'étirement.

CARACTÉRISTIQUES**RÉSOLUTION MAXIMALE**

1920 x 1080 à 60 Hz (Full HD 1080p)

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU CÂBLE

5 mm (0,2 po)

DIMENSIONS DU CHÂSSIS VGA

46 x 23,4 x 16,4 mm (1,8 x 0,92 x 0,65 po)

TAILLE DE LA FICHE HDMI

39,5 x 21,5 x 11,2 mm (1,56 x 0,85 x 0,44 po)

LONGUEUR HORS-TOUT

230 mm (9,06 po)

POIDS

40 g (1,4 oz)

POIDS BRUT

0,07 kg (0,15 lb)

POIDS DU PRODUIT

0,04 kg (0,09 lb)

DIMENSIONS BRUTES

120 mm x 120 mm x 40 mm (4,7" x 4,7" x 1,6")

COLOR

Tressé

PREND EN CHARGE HDMI 1.4B ET HDCP 1.4