



Si collega alla porta HDMI del laptop. Converte il segnale digitale HDMI in segnale analogico VGA. Ideale per tenere presentazioni su apparecchiature obsolete che dispongono unicamente di collegamento via cavo VGA tra il laptop e il proiettore.

### Antigroviglio

La guaina esterna, realizzata in morbide fibre anti attrito intrecciate, scivola facilmente quando il cavo viene tirato, contribuendo a ridurre la formazione di grovigli.

### Aramid

Rinforzato con fibra Aramid, il materiale con cui sono realizzati i giubbotti anti proiettile, per proteggere contro danni da urto e allungamento.

## SPECIFICHE

### RISOLUZIONE MASSIMA

1920 x 1080 a 60 Hz (1080p Full HD)

### DIAMETRO ESTERNO DEL CAVO

5 mm (0,2")

### DIMENSIONI DEL TELAIO VGA

46 x 23,4 x 16,4 mm (1,8" x 0,92" x 0,65")

### DIMENSIONI SPINA HDMI

39,5 x 21,5 x 11,2 mm (1,56" x 0,85" x 0,44")

### LUNGHEZZA COMPLESSIVA

230 mm (9,06")

### PESO

40 g (1,4 oz)

### PESO CON IMBALLO

0,07 kg (0,15 lb)

### PESO DEL PRODOTTO

0,04 kg (0,09 lb)

### DIMENSIONI CON IMBALLO

120 mm x 120 mm x 40 mm (4,7" x 4,7" x 1,6")

### COLOR

Braided

### SUPPORTA HDMI 1.4B E HDCP 1.4