



Liga-se à porta HDMI num computador portátil. Converte o sinal digital HDMI em sinal analógico VGA. Ideal, quando estiver a fazer uma apresentação num ambiente de apresentação mais antigo, que disponha apenas de um cabo VGA entre o púlpito e o projetor.

Antienredamento

O revestimento exterior de tecido suave e baixo atrito desliza facilmente à medida que o cabo é puxado, reduzindo a possibilidade de ficar enredado.

Aramida

Reforçado com fibra de aramida – o material de que são feitos os coletes à prova de bala –, para proteger de danos causados por esmagamento e estiramento.

ESPECIFICAÇÕES

RESOLUÇÃO MÁXIMA

1920 x 1080 @ 60 Hz (1080p Full HD)

DIÂMETRO EXTERIOR DO CABO

5 mm (0,2")

DIMENSÕES DA CAIXA VGA

46 x 23,4 x 16,4 mm (1,8" x 0,92" x 0,65")

TAMANHO DA FICHA HDMI

39,5 x 21,5 x 11,2 mm (1,56" x 0,85" x 0,44")

COMPRIMENTO TOTAL

230 mm (9,06")

PESO

40 g (1,4 oz)

PESO EMBALADO

0,07 kg (0,15 lb)

PESO DO PRODUTO

0,04 kg (0,09 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

120 mm x 120 mm x 40 mm (4,7" x 4,7" x 1,6")

COR

Entrançado

SUPORTA HDMI 1.4B E HDCP 1.4