

Sender video trådløst op til 30 meter (98 ft)

Senderen tilsluttes mDP på bærbar computer, HDMI- eller USB-C-porte

Op til 1.920 x 1.080 pixel (HD)

Manuel kanaljustering for at undgå interferens



Send indhold fra din bærbare computer direkte til en fladskærm eller en projektor uden problemer. Slut senderdonglen til din bærbare computers HDMI-port, Mini-DisplayPort eller USB-C-port, og den vil automatisk begynde at sende til modtageren, der er tilsluttet skærmen. Du behøver ingen programmer eller drivere.

Kanal

Denne nye version har manuel kanaljustering. Dette giver brugerne mulighed for at undgå interferens.

Flere indstillinger

Brug flere indstillinger i det samme område, uden at de forstyrrer hinanden. Bare sørg for, at de alle er på forskellige kanaler.

Præsentationsprogrammer

Dette produkt kan anvendes med enhver HDMI-enhed, som f.eks. Blu-Ray, men er optimeret til anvendelse i klasse- og mødelokaler. Brugervenligheden vil fjerne alle tekniske problemer, så talerne kan koncentrere sig om deres præsentation.

30 m rækkevidde

En intern antenne i senderen giver en rækkevidde på op til 30 m for HD-indhold – eller op til 50 m i et åbent område. For tæt på eller for langt væk vil forringe billedkvaliteten. Den anvender samme frekvenser som Wi-Fi, så den vil virke igennem skillevægge, men ydelsen falder med afstanden og fysiske forhindringer. Derfor anbefaler vi anvendelse i samme lokale.

Intet kabelrod

Skift til trådløs, så du undgår grimt kabelrod. Hold dine omgivelser rene og ryddelige.

5 GHz

Den benytter 5 GHz-frekvensbåndet. Signalet er sikret med 128 bit AES-kryptering.

Haledesign

Inputkablerne er korte "haler", som forhindrer senderdonglen i at blokere andre porte på din pc.

HDMI

Det er HDMI 1.3 med HDCP 1.2-kompatibilitet. ARC (Audio Return Channel) og Ethernet er ikke understøttet.

Lav ventetid

TC-HDMIW30 har en ventetid på mindre end 200 millisekunder – 1/5 af et sekund. HD Video er kontinuerligt og uden driftsforstyrrelser.

IR Passthrough

Med IR blaster- og modtagerkabler til styring af kildeenheden fra fjernskærmen. Understøtter 20-60 KHz frekvenser.

Reservestrøm

Senderen skal bruge 500-1.000 mA til drift. HDMI-porte bør have en udgangsspænding på 55 mA, men de fleste bærbare computere har langt mere, og i de fleste tilfælde vil det virke. Hvis ikke, så brug det medfølgende USB-kabel til at få yderligere strøm fra en USB-port.

Andre skærmporte

Hvis din computer har Mini-HDMI, DisplayPort eller VGA, har Vision alle de adaptore, du skal bruge til at få det til at fungere. Klik her for at se dem.

SPECIFIKATIONER

SENDERMÅL

87 x 40 x 17 mm / 3,4" x 1,6" x 0,67" (længde x bredde x højde)

MODTAGERMÅL

97 x 79 x 21 mm / 3,8" x 3,1" x 0,8" (længde x bredde x højde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

200 x 150 x 80 mm / 7,9" x 5,9" x 3,1" (længde x bredde x højde)

PRODUKTVÆGT: TX

300 g / 0,06 lbs

PRODUKTVÆGT: RX

220 g / 0,49 lbs

VÆGT MED EMBALLAGE

650 g / 1,43 lbs

KONSTRUKTIONSMATERIALE

Tx plast/Rx metal

FARVE

Hvid

TEKNISKE OPLYSNINGER: MAKS. UNDERSTØTTET VIDEOFORMAT

1.920x1.080/1080P ved 60 Hz

TEKNISKE OPLYSNINGER: VIDEO

HDMI 1.3 med HDCP 1.2

TEKNISKE OPLYSNINGER: MAKS. OVERFØRSELSHASTIGHED

10,2 Gbps

TEKNISKE OPLYSNINGER: TMDS-SIGNAL

0,7~1,5 Vp-p

TEKNISKE OPLYSNINGER: DDC-SIGNAL

5 Vp-p

TEKNISKE OPLYSNINGER: LYD

Stereo

TEKNISKE OPLYSNINGER: IR PASSBACK

20-60 KHz

TEKNISKE OPLYSNINGER: MAKS. INPUT- OG

OUTPUTKABELLÆNGDE

Op til 5 m

TEKNISKE OPLYSNINGER: ELEKTROSTATISK BESKYTTELSE

Kontakt og luftaftræksniveau 3 IEC 61000-4-2

TEKNISKE OPLYSNINGER: DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE

0-40 °C

TEKNISKE OPLYSNINGER: DRIFTSLUFTFUGTIGHEDSOMRÅDE

< 80 relativ luftfugtighed (ingen kondensation)

TEKNISKE OPLYSNINGER: MTBF (MEAN TIME BETWEEN

FAILURES, GENNEMSNITSTID MELLEM FEJL)

> 30.000 timer

TEKNISKE OPLYSNINGER: SENDERS STRØMFORBRUG

3 watt

TEKNISKE OPLYSNINGER: MODTAGERS STRØMFORBRUG

5 watt

TEKNISKE OPLYSNINGER: VENTETID

< 200 ms

TEKNISKE OPLYSNINGER: MAKSIMAL AFSTAND

30 m (98 ft)

TEKNISKE OPLYSNINGER: KRYPTERING

128 bit AES

TILSLUTNINGER PÅ SENDER

1 x HDMI-stik – guldbelagt indgang 1 x jævnstrøm – mini-USB-B til ekstra strøm efter behov 1 x 3,5 mm minijackstik – til IR blaster

TILSLUTNINGER PÅ MODTAGER

1 x HDMI-udgang (type A) 1 x jævnstrøm – phoenix-stik 1 x 3,5 mm minijackstik – til IR-modtager

STRØMFORSYNING

100-240 v AC 50/60 Hz 5 volt/2 amp 10 watt

USB-A-STIK. JÆVNSTRØMSKABLETS LÆNGDE

1,2 m / 3,9 ft

TRANSFORMATOR INDBYGGET I STIKKET. MEDFØLGENDE

UDSKIFTELIGE STIK

Storbritannien/EU/USA/Australien

TRANSFORMERENS MÅL

55 x 50 x 35 mm / 2,2" x 2,0" x 1,4"

MEDFØLGENDE TILBEHØR: STRØM TIL TX

1 x USB-A til mini-USB-B-kabel, hvidt, længde: 450 mm / 18" 1 x USB-A til mini-USB-B-kabel, hvidt, længde: 130 mm / 5.1"

MEDFØLGENDE TILBEHØR: TILSLUTNINGER PÅ KILDE

1 x HDMI-kabel, hvidt, længde: 130 mm / 5,1" 1 x Mini DP til HDMI-kabel, hvidt, længde: 200 mm /7,9" 1 x USB-C (3.1) til HDMI-kabel, hvid, længde: 200 mm /7,9"

MEDFØLGENDE TILBEHØR: IR-TILSLUTNINGER

1 x IR Blaster-kabel, sort, længde: 1 m / 3,3 ft 1 x IR-modtagerkabel, sort, længde: 1 m / 3,3 ft

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER

RoHS, WEEE, CE-RED, FCC/Tx, FCC/Rx, RCM-SDOC