



SPECIFIKATIONER

MODTAGERMÅL

135 x 80 x 23 mm / 5,3 " x 3,1 " x 0,9 " (længde x bredde x højde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

200 x 150 x 80 mm / 7,9 " x 5,9 " x 3,1 " (længde x bredde x højde)

PRODUKTVÆGT RX

290 g / 0,64 lbs

VÆGT MED EMBALLAGE

630 g / 1,39 lbs (Tx og Rx er pakket hver for sig).

KONSTRUKTIONSMATERIALE

Metal

FARVE

Hvid

MAKS. UNDERSTØTTET VIDEOFORMAT

1920x1080 / 1080P ved 60 Hz

VIDEO

HDMI 1.3 med HDCP 1.2

MAKS. OVERFØRSELSSHASTIGHED

10,2 Gbps

TMDS-SIGNAL

0,5~1,5 Vp p

DDC-SIGNAL

5 Vp-p

LYD

Stereo

IR PASSBACK

20-60KHz

MAKS. INPUT- OG OUTPUTKABELLÆNGDE

Op til 5 m

ELEKTROSTATISK BESKYTTELSE

Kontakt og luftaftræksniveau 3 IEC 61000-4-2

DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE

0-40°C

DRIFTSLUFTFUGTIGHEDSOMRÅDE

< 90 % relativ luftfugtighed (ingen kondensation)

MTBF (MEAN TIME BETWEEN FAILURES, GENNEMSNITSTID MELLEML FEJL)

> 30.000 timer

MODTAGERS STRØMFORBRUG

Maks. 4,5 watt

VENTETID

< 200 ms

SKIFTETID

Op til 7s (giver mulighed for EDID-håndtryk hver gang)

MAKSIMAL AFSTAND

30 m

KRYPTERING

128 bit AES

LED-KANAL -> WIFI-KANAL -> FREKVENS -> BÅNDBREDDE

0->36->5.180->ht20 1->44->5.220->ht20 2->48->5.240->ht20 3->48->5.240->ht40 4->149->5.745->ht20 5->153->5.765->ht20 6->157->5.785->ht20 7->161->5.805->ht20 8->165->5.825->ht20 9->161->5.805->ht40

TILSLUTNINGER PÅ MODTAGER

1 x HDMI-udgang (type A) 1 x jævnstrøm – phoenix-stik 1 x 3,5 mm minijackstik – til IR-modtager 1 x D-Sub-hanstik med 9 ben til RS-232

STRØMFORSYNING

100-240 v AC 50/60 Hz 5 volt/2 amp 10 watt

JÆVNSTRØMSKABLETS LÆNGDE

1,8 m / 5,9 ft

TRANSFORMATOR INDBYGGET I STIKKET**MEDFØLGENDE UDSKIFTELIGE STIK**

Storbritannien/EU/USA/Australien

TRANSFORMERENS MÅL

66 x 43 x 32 mm/ 2,6" x 1,7" x 1,3"

MEDFØLGENDE TILBEHØR

1 x IR Blaster-kabel, sort, længde: 1 m / 3,3 ft 1 x IR-modtagerkabel, sort, længde: 1 m / 3,3 ft 1 x Fjernbetjening: sort

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER

RoHS, WEEE, CE, FCC, RCM-POC, SDOC, IC

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE

TC-HDMIWMRX [SAP: 4432257]