



SPEZIFIKATIONEN

EMPFÄNGERABMESSUNGEN

135 x 80 x 23 mm / 5,3 " x 3,1 " x 0,9 " (Länge x Breite x Höhe)

PACKMASS

200 x 150 x 80 mm / 7,9 " x 5,9 " x 3,1 " (Länge x Breite x Höhe)

PRODUKTGEWICHT EMPFÄNGER

290 g / 0,64 lbs

VERPACKUNGSGEWICHT

630 g / 1,39 lbs (Sender und Empfänger sind in separater Verpackung)

WERKSTOFF

Metall

FARBE

Weiß

MAXIMAL UNTERSTÜTZTES VIDEOFORMAT

1920x1080/1080p bei 60Hz

VIDEO

HDMI 1.3 mit HDCP 1.2

MAX. ÜBERTRAGUNGSRATE

10,2 Gbit/s

TMDS-SIGNAL

0,5-1,5 Vpp

DDC SIGNAL

5Vp p

AUDIO

Stereo

IR-WEITERLEITUNG (PASSTHROUGH)

20-60KHz

MAX. LÄNGE VON EIN- UND AUSGANGSKABEL

bis zu 5 m

ELEKTROSTATISCHER SCHUTZ

Klasse 3 (IEC 61000-4-2) in Bezug auf Entladung durch Kontakt und Luft

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH

0-40°C

FEUCHTEBEREICH BEI BETRIEB

<90 % rH (nicht kondensierend)

MTBF (MITTLERER AUSFALLABSTAND)

> 30.000 Stunden

LEISTUNGS-AUFNAHME EMPFÄNGER

Max. 4,5 Watt

LATENZZEIT

< 200 ms

UMSCHALTZEIT

bis zu 7 s (sodass jeweils ein EDID-Abgleich möglich ist)

MAXIMALE ENTFERNUNG

30 m (98 feet)

VERSCHLÜSSELUNG

128-Bit-AES

LED-KANAL -> WLAN-KANAL -> FREQ. -> BANDBREITE

0->36->5.180->ht20 1->44->5.220->ht20 2->48->5.240->ht20 3->48->5.240->ht40 4->149->5.745->ht20 5->153->5.765->ht20 6->157->5.785->ht20 7->161->5.805->ht20 8->165->5.825->ht20 9->161->5.805->ht40

EMPFÄNGERKONNEKTIVITÄT

1 x HDMI-Ausgang Typ A 1 x Gleichstrom – Phoenix-Anschluss 1 x 3,5 mm Miniklinke – für IR-Empfänger 1 x 9-poliger D-Sub-Stecker für RS-232

STROMVERSORGUNG

100-240 V AC 50/60 Hz 5 Volt / 2 A 10 W

LÄNGE GLEICHSTROMKABEL

1,8 m

TRANSFORMATOR IN STECKER INTEGRIERT**ENTHÄLT AUSTAUSCHBARE STECKER**

UK/EU/US/AU

ABMESSUNGEN TRANSFORMATOR

66 x 43 x 32 mm

ENTHALTENES ZUBEHÖR

1 x IR-Blaster-Kabel, schwarz, Länge: 1 m / 3.3 ft 1 x IR-Sender-Kabel, schwarz, Länge: 1 m / 3.3 ft 1 x schwarze Fernbedienung

GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

KONFORM MIT

RoHS, WEEE, CE, FCC, RCM-POC, SDOC, IC

TEILEBESTELLNUMMER

TC-HDMIWMRX [SAP: 4432257]