



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DEL RECEPTOR

135 x 80 x 23 mm / 5,3" x 3,1" x 0,9" (longitud x anchura x altura)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

200 x 150 x 80 mm / 7,9" x 5,9" x 3,1" (longitud x anchura x altura)

PESO DEL PRODUCTO RECEPTOR

290 g / 0,64 lb

PESO EMBALADO

630 g / 1,39 lb (transmisor y receptor empaquetados por separado).

MATERIAL DE FABRICACIÓN

metal

COLOR

blanco

FORMATO DE VÍDEO MÁXIMO COMPATIBLE

1920 x 1080 / 1080p a 60 Hz

VIDEO

HDMI 1.3 con HDCP 1.2

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA MÁX

10,2 Gb/s

SEÑAL TMDS

0,5~1,5 V p-p

SEÑAL DDC

5 voltios p-p

AUDIO

estéreo

REPETIDOR DE INFRARROJOS

20-60KHz

LONGITUD MÁXIMA DE LOS CABLES DE ENTRADA Y SALIDA

hasta 5 m / 16,4 pies

PROTECCIÓN ANTIELECTROSTÁTICA

nivel 3 de descarga por contacto y en aire IEC 61000-4-2

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

0-40°C

RANGO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO

inferior al 90 % de humedad relativa (sin condensación)

MTBF (TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS)

superior a 30.000 horas

CONSUMO DE ENERGÍA DEL RECEPTOR

máx. 4,5 vatios

LATENCIA

< 200 ms

TIEMPO DE CONMUTACIÓN

hasta 7 s (permitiendo el proceso de comunicación EDID cada vez)

DISTANCIA MÁXIMA

30 m / 98 pies

CIFRADO

AES de 128 bits

CANAL MOSTRADO EN LED --> CANAL DE WI-FI --> FREC. --> ANCHO DE BANDA

0-->36-->5.180-->HT20 1-->44-->5.220-->HT20 2-->48-->5.240-->HT20 3-->48-->5.240-->HT40 4-->149-->5.745-->HT20 5-->153-->5.765-->HT20 6-->157-->5.785-->HT20 7-->161-->5.805-->HT20 8-->165-->5.825-->HT20 9-->161-->5.805-->HT40

CONECTIVIDAD DEL RECEPTOR

1 salida HDMI (tipo A) 1 conector Phoenix de alimentación de CC 1 toma de miniconector de 3,5 mm para el receptor de IR 1 D-sub macho de 9 patillas para RS-232

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

100-240 voltios de CA 50/60 Hz 5 voltios / 2 amperios 10 vatios

LONGITUD DEL CABLE DE CC

1,8 m / 5,9 pies

TRANSFORMADOR INTEGRADO EN EL ENCHUFE**INCLUYE ENCHUFES INTERCAMBIABLES**

Reino Unido/Europa/EE. UU./Australia

DIMENSIONES DEL TRANSFORMADOR

66 x 43 x 32 mm / 2,6" x 1,7" x 1,3"

ACCESORIOS INCLUIDOS

1 cable del repetidor de IR, negro, longitud: 1 m / 3,3 pies 1 cable del receptor de IR, negro, longitud: 1 m / 3,3 pies 1 mando a distancia: negro

GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS, WEEE, CE, FCC, RCM-POC, SDOC, IC

CÓDIGO DE PARTE PARA PEDIDOS

TC-HDMIWMRX [SAP: 4432257]