



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU RÉCEPTEUR

135 x 80 x 23 mm / 5,3 x 3,1 x 0,9 po (longueur x largeur x hauteur)

DIMENSIONS BRUTES

200 x 150 x 80 mm / 7,9 x 5,9 x 3,1 po (longueur x largeur x hauteur)

POIDS DU PRODUIT RÉCEPTEUR

290 g / 0,64 lb

POIDS BRUT

630 g / 1,39 lb (Émetteur et récepteur sont emballés séparément.)

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

Métal

COULEUR

Blanc

RÉSOLUTION VIDÉO MAXIMALE PRISE EN CHARGE

1920x1080 / 1080P à 60 Hz

VIDÉO

HDMI 1.3 avec HDCP 1.2

TAUX DE TRANSFERT MAXIMAL

10,2 Gbit/s

SIGNAL TMDS

0,5~1,5 V pp

SIGNAL DDC

5 V pp

AUDIO

Stéréo

RETOUR IR

20-60KHz

LONGUEUR MAXIMALE DES CÂBLES D'ENTRÉE ET DE SORTIE

jusqu'à 5 m (16,4 pi)

PROTECTION CONTRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE

Contact et décharge dans l'air de niveau 3 CEI 61000-4-2

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

0-40°C

PLAGE D'HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT

< 90% (relative, sans condensation)

MTBF (TEMPS MOYEN ENTRE PANNES)

> 30 000 heures

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DU RÉCEPTEUR

4,5 watts max.

TEMPS DE LATENCE

< 200 ms

TEMPS DE COMMUTATION

jusqu'à 7 s (pour permettre à chaque fois la négociation EDID)

DISTANCE MAXIMALE

30 m (98 pieds)

CHIFFREMENT

AES 128 bits

CANAL DEL -> CANAL WI-FI -> FRÉQ. -> DÉBIT

0->36->5,180->HT20 1->44->5,220->HT20 2->48->5,240->HT20 3->48->5,240->HT40 4->149->5,745->HT20 5->153->5,765->HT20 6->157->5,785->HT20 7->161->5,805->HT20 8->165->5,825->HT20 9->161->5,805->HT40

CONNECTIVITÉ DU RÉCEPTEUR

1 HDMI (type A) sortie 1 connecteur Euroblock pour l'alimentation CC 1 prise minijack 3,5 mm pour le récepteur IR 1 connecteur mâle D-sub 9 broches pour RS-232

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

100-240 V CA 50/60 Hz 5 V / 2 A 10 W

LONGUEUR DU BRIN DE SORTIE CC

1,8 m / 5,9 pi

TRANSFORMATEUR INTÉGRÉ DANS LE CONNECTEUR**CONNECTEURS INTERCHANGEABLES INCLUS**

UK/EU/US/AU

DIMENSIONS DU TRANSFORMATEUR

66 x 43 x 32 mm / 2,6 x 1,7 x 1,3 po

ACCESSOIRES INCLUS

1 câble d'émulateur IR, noir, longueur : 1 m / 3,3 pi 1 câble de récepteur IR, noir, longueur : 1 m / 3,3 pi 1 télécommande : noire

GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ

RoHS, WEEE, CE, FCC, RCM-POC, SDOC, IC

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

TC-HDMIWMRX [SAP: 4432257]